

# 滗水器 浮筒滗水器 自浮式

产品名称	滗水器 浮筒滗水器 自浮式
公司名称	宜兴市高塍双晨环保设备制造厂
价格	15000.00/个
规格参数	加工定制:是 结构形式:自浮式 滗水量:10-500 ( m3/h )
公司地址	江苏 宜兴市 高塍镇赋村村委
联系电话	051087849988 13506151415

## 产品详情

### wl-tbs型浮筒式滗水器

#### 用途

滗水器是sbr法、cast法、idea法、msbr法及unitank法等污水处理工艺中最常用的关键机械设备，它可在排水阶段随水位变化而自动升降，将已处理的上清液自表面以下限定深度排出，而表面的浮渣被有效地截留在反应池内.可广泛适用于城市污水处理厂及造纸、啤酒、制革、制药、食品垃圾处理等行业的污水处理中。

#### 型号说明

#### 结构及工作原理

tbs浮动式滗水器是一种t型组合结构的排水设备.由3个主要部分组成:浮筒、带有防渣球阀的滗水管、于滗水器相连的带有柔性软管的排水管。水下部分全部采用不锈钢。滗水器的运行由池外的排水阀控制。

需要滗水时,只要开启排水阀,便在滗水器的进出口间产生一个水力压差,使得滗水管防渣球阀开启，让水流入滗水器。

关闭排水阀时，滗水器内外的水压平衡，防渣球阀关闭，滗水停止。

zfd浮动式滗水器可根据具体项目要求的排水量、池子大小、液体上下水位、穿墙管高度以及池外水力学等参数专门设计。滗水高度和排水时间可在0.5-3.0米和0.5-2小时之间按污水处理的工艺要求选定。

#### 规格及参数表

tbs系列浮筒式滗水器，滗水流量150-3000，共13种规格。全系列分为两种结构形式。

## 订货须知：

- 1、订货时用户需提供下列参数；水池尺寸、水深、保护高度、最高水位、最低水位、排水管中心标高、消毒池水位、排水能力、排水时间。
- 2、用户如有特殊需求，经双方协商，可按用户要求对设备做局部修改。
- 3、订货时应注明:规格、型号、交货地点、交货日期和运输方式。

## 特点：

- (1)本设备基于重力和浮力的平衡,自动升降、控制简单；
- (2)结构巧妙，无传动机构，运行可靠，维修方便，维修量及极少；
- (3)特殊的收水结构,确保浮渣不进入排水系统,排水质量好,布水均匀;
- (4)收水随液面平稳升降,对污泥层不产生扰动;
- (5)滗水高度大，可减少反应池面积，节省造价，提高池子利用率；
- (6)主体材料及水下部分采用不锈钢，防腐蚀，使用寿命长。
- (7)收水系统与排水系统灵活连接,收、排水流畅；
- (8)排水时管中流速大，可减少排水管直径，降低管路成本；
- (9)结构独特，满足各种滗水深度；
- (10)运行成本低。

本产品的加工定制是是，结构形式是自浮式，滗水量是10-500（m<sup>3</sup>/h），品牌是双晨，型号是WL-TBS