

温控箱，热流道温控箱，质量承诺两年保障

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 温控箱，热流道温控箱，质量承诺两年保障 |
| 公司名称 | 深圳市威瑞昊热流道科技有限公司 |
| 价格 | 700.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:加热元件 品牌:VERY |
| 公司地址 | 广东省深圳市宝安区松岗溪头工业区 |
| 联系电话 | 86-075533115396 13928412027 |

产品详情

热流道温控箱适用范围：

适用于所有热流道模具，各种塑胶模具，其外形与安装方式采用国际标准结构。其电源配线制式及负载连接方式均为标准结构。每个控制卡控制一个回路的加热器温度，温控插拔方便，可与其它厂家的温控卡互换使用。

| | |
|----------|------------------------|
| 使用环境温度 | 32到131f(0到55) |
| 保存环境温度 | -40到158f (-40到70) |
| 感测器的种类 | j或k型热电偶感应器 |
| 感测器的温度范围 | 32到860f (0到450) |
| 温度精确度 | 正负0.5摄氏度 |
| 保险箱保护 | ac/220v 15a双路快速熔断器 |
| 控制输出型式 | 双向可控硅15a 220v ac 3600w |
| 温控卡电源供应 | 86—240v ac 50/60hz |

二、温控卡功能与特点：

- 1、过压过流保护，当误接电源时，电路会自动即时启动保护状态，从而达到接错线不会烧坏控制卡的效果，正确接线后自动进入工作状态。
- 2、热电偶断线·短路·接反时有故障代码显示，同时自动切断控制器。
- 3、控温误差正负0.5度，pid控制算法，pid参数具有可在线自动整定与手动设定两种方式。

- 4、加热器断电自动保护功能，该温控器具有自动识别加热器烧坏，断电功能，并有报警代码显示，同时自动切断控制输出。
- 5、输出功率显示，加热时自动检测输出功率（a）。
- 6、具有热流道软启动加热方式，实现对热流道除湿预热效果，达到保护发热管延长使用寿命效果，软启动加热功率及加热时间可自由设定。
- 7、可设定k型，j型两种热电偶传感器信号，精确的温度非线性化处理与集成的冷端补偿控制模式为过零触发方式，pwm脉宽调节输出。
- 8、温度设定与显示有摄氏度与华氏度两种方式。
- 9、温度上限报警功能，温度下限报警功能，上/下限温度可设定。
- 10、系统除自动控制外，另外还配备有手动控制方式，用于特殊情况（感温线断路）下的加热方式。

本产品的加工定制是是，类型是加热元件，品牌是VERY，型号是VERY-820;MD18，适用模具类型是成型模，产品别名是热胶道