

热流道温控箱电缆 模具热流道系统

产品名称	热流道温控箱电缆 模具热流道系统
公司名称	深圳市华嵘红点注塑机械有限公司
价格	400.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:模具热流道系统 品牌:红点热流道
公司地址	深圳市宝安区沙井街道上星第二工业区第七栋北面2楼
联系电话	18926445810 13902987601

产品详情

电缆线

产品性能

产品名称:rvv电缆线,rvv电线电缆

额定电压：300v/500v。

导体：多股铜导体，符合gb/t 3956 第5类（等同于iec60228.5）。

绝缘：聚氯乙烯混合料（pvc）。

护套：柔性聚氯乙烯混合料（pvc），灰色（ral7001）。

芯线标识：5芯，彩色芯线；黑色芯线白色数字编号，黄绿地线。

芯线数：2—5芯，7—36芯（ccc目录外产品，无ccc认证）。

截面积：0.75-2.5mm²；0.5、2.5—35mm²；（ccc目录外产品，无ccc认证）。

测试电压：2000v，5min。

绝缘电阻：>200m欧姆 × km。

使用温度：-30~ +70 。

弯曲半径：15 × 电缆外径。

阻燃特性：iec 60 332.1。

参考标准：gb 5023、iec60227、hd vde21.5 s3。

包装规格：100m、500m、1000m。

rvv电缆线的应用

rvv电缆线主要用于中、轻型移动电器、仪表仪器、家用电器、动力照明等柔性使用场所，可传输控制信号，也可传输动力信号，也适合敷设在桥架和软管中。同时，本产品在获得了ccc及ce标志的认证，符合hd（欧盟统一协调标准）的要求，不仅可以适用于中国市场，也适用于欧洲市场。按hd标准此电缆型号为h05vv-f。

规格线芯数

2 × 0.50、3 × 0.50、4 × 0.50、5 × 0.50、6 × 0.50、7 × 0.50、8 × 0.50、10 × 0.50、12 × 0.50、18 × 0.50、25 × 0.50、36 × 0.50。

2 × 0.75、3 × 0.75、4 × 0.75、5 × 0.75、6 × 0.75、7 × 0.75、8 × 0.75、10 × 0.75、12 × 0.75、18 × 0.75、25 × 0.75、36 × 0.75。

2 × 1.0、3 × 1.0、4 × 1.0、5 × 1.0、6 × 1.0、7 × 1.0、8 × 1.0、10 × 1.0、12 × 1.0、18 × 1.0、25 × 1.0、36 × 1.0。

2 × 1.5、3 × 1.5、4 × 1.5、5 × 1.5、6 × 1.5、7 × 1.5、8 × 1.5、10 × 1.5、12 × 1.5、18 × 1.5、25 × 1.5、36 × 1.5。

2 × 2.5、3 × 2.5、4 × 2.5、5 × 2.5、6 × 2.5、7 × 2.5、8 × 2.5、10 × 2.5、12 × 2.5、18 × 2.5、25 × 2.5、36 × 2.5。

3 × 4.0、4 × 4.0、5 × 4.0、7 × 4.0。

3 × 6.0、4 × 6.0、5 × 6.0、7 × 6.0。

3 × 10.0、4 × 10.0、5 × 10.0。

3 × 16.0、4 × 16.0、5 × 16.0。

4 × 25.0、5 × 25.0。

4 × 36.0、5 × 36.0。

注释：

另有更大额定电压450/750v、600/1000v rvv电缆线。

另有更多芯线颜色。

另有其他专用场所使用rvv电缆线产品（耐高低温、耐腐蚀、耐切削等性能）。

ccc目录外产品型号为rvv，无ccc认证。

3技术参数

芯数 × 标准截面 mm	规格	绝缘厚度规定值 mm	护套厚度规定值 mm	20 时导体电阻 铜芯	/km不大于 镀芯铜芯
2 × 0.5	16/0.20	0.5	0.6	39.0	40.1
2x0.75	24/0.20	0.6	0.8	26.0	26.7
2x1	32/0.20	0.6	0.8	19.5	20.0
2x1.5	30/0.25	0.7	0.8	13.3	13.7
2x2.5	49/0.25	0.8	1.0	7.98	8.21
3 × 0.5	16/0.20	0.6	0.6	39.0	40.1
3x0.75	24/0.20	0.6	0.8	26.0	26.7
3x1	32/0.20	0.6	0.8	19.5	20.0
3x1.5	30/0.25	0.7	0.9	13.3	13.7
3x2.5	49/0.25	0.8	1.1	7.98	8.21
4x0.75	24/0.20	0.6	0.8	26.0	26.7
4x1	32/0.20	0.6	0.9	19.5	20.0
4x1.5	30/0.25	0.7	1.0	13.3	13.7
4x2.5	49/0.25	0.8	1.1	7.98	8.21
5x0.75	24/0.20	0.6	0.9	26.0	26.7
5x1	32/0.20	0.6	0.9	19.5	20.0
5x1.5	30/0.25	0.7	1.1	13.3	13.7
5x2.5	49/0.25	0.8	1.2	7.98	8.21

本产品的加工定制是否，类型是模具热流道系统，品牌是红点热流道，适用模具类型是塑料模，产品别名是温控箱电缆线