

# 不锈钢输送链板 传动用双节距滚子链

产品名称	不锈钢输送链板 传动用双节距滚子链
公司名称	宁津县展宇网链厂
价格	200.00/个
规格参数	是否进口:否 类别:传动用双节距滚子链 材质:不锈钢
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇大祁村
联系电话	86-05345255968

## 产品详情

排屑链板的应用链板主要应用于玻璃制品及铸件的冷却输送，或者机加工铁屑的出料输送，还可以输送各类金属件的产品，例如冲压废料或者各类金属加工件，具有负载能力大、经久耐用等特点

链板主要有以下几种：输送链板、清洗链板、排屑机链板、冲孔链板、不锈钢链板、碳钢链板、传动链板、链板输送机等等。

### 链板使用中的注意事项

首先，在使用链板时，应避免与发热源直接接触，应该相聚最少一米以外，并且在露天使用时，应避免阳光直射等天气因素。并且输送速度应该小于2.5m/s。在使用过程中，链板的张力不宜过大，应在保证链板在与齿轮咬合和不弯曲的前提下尽量保持最小张力。并且必须保证一台机器中使用同等型号同等材质的链板。

在链板开动时，应该保证传动机的空机开动。因为开机时需要的加速度相当大，如果开动时，链板上有物料，有可能出现齿轮打滑电机负载过高等问题。停机时也尽量保证链板上物料清空。多级链板运行时，开进顺序应该是掀开最后一级，然后依次向前。停机顺序与其相反。

本产品的是否进口是否，类别是传动用双节距滚子链，材质是不锈钢，适用范围是工业，品牌是展宇，型号是zhanyu00，链节距是12.5 (p)，链板厚度是可定制 (mm)，滚子直径是20.35 (mm)，销轴直径是15 (mm)，减速比是1:40，级数是双级