

船用齿轮箱牙箱 009 前进

产品名称	船用齿轮箱牙箱 009 前进
公司名称	长沙市雨花区航杰传动设备销售部
价格	1680.00/个
规格参数	标准编号:009 品牌:前进 型号:061640A170
公司地址	湖南 长沙市雨花区 雨花机电市场A区19栋110号
联系电话	073185136339 13548959935

产品详情

16a型船用齿轮箱的额定传递能力为0.0118kw/（rpm）（0.016马力/转/分），适用与2105，2100，395，295，485等型船用柴油机配套。他们也可与扭矩相当的其他柴油机配套，组成船用动力机组，供内河，沿海及大型船舶的交通艇，救生艇等小型船只使用。

16型船用齿轮箱是一种机械操纵式小型船用动力传动装置。其特点是：结构简单、操纵灵活、安全可靠、拆装容易、维修方便、有倒顺，离合和减速的功能。广泛应用于江、河、湖及看家海的各种小型船舶，是安装舱机的理想产品。

16型船用齿轮箱可与12-36马力船用柴油机配套，有多种减速比可供选择。产品除行销全国还批量出口，受到国内外用户欢迎。

型号	16型
名义减速比	4:1 3.5:1 3:1 2.5:1 2:1
额定输入转速	2000转/分
额定传运能力	0.0118千瓦/转/分
换向时间	10秒
换向操纵力	98~147牛顿
配套的柴油机	290c或295或395型
外形尺寸	长410 × 宽355 × 高460毫米
净重	85千克

mb170型船用齿轮箱具有减速、倒顺、离合及承受螺旋桨推力的功能。该产品结构可靠、接排柔和、经久耐用，更具有传递功率大、体积小、重量轻的特点。可与695、4100、6100、2e105、110、4110、x4105c、495c、x6105c、4115等多种柴油机配套。组成船用动力机组，适用于内河及沿海的各种小型船舶。

mb170型船用齿轮箱

功率/转数输入范围 (kw/rpm):39/1000-97/2500

减速比 (i) 1.97 2.52 3.04 3.54 3.9
6

传递能力 (kw/rpm) 0.39

额定螺旋桨推力：16kn

罩壳：4135ca x6110c sae 1 2 3

长*宽*高：485*610*656mm

部分配套主机：4135ca x6100c 6105bc x4105bc mwm d226-6.....

顺车时输入轴与输出轴转向：相反

mb170 marine gearbox

4.50 5.06 5.47 5.8
8

0.031 0.027

中心距：170mm

飞轮：4135ca x6110c sae 14 11 10

净重：240kg

操纵形式：推拉软轴

40a型船用齿轮箱有倒顺、离合、减速功能，可与695、4100、6100、2e105、110、4110、x4105c、495c、x6105c、4115等多种柴油机配套。组成船用动力机组，适用于内河及沿海的各种小型船舶。

40a型齿轮箱采用液压控制，操作轻便灵活，可作远距离操纵，便于机架合一。

主要技术参数

编号	参数	40a型
1	传运能力	0.0294千瓦/转/分
2	输入转速范围	750-200转/分
3	速比	2:1 3:1
4	中心距	142毫米
5	额定螺旋桨推力	8820牛顿(900千克)
6	输入转速向 (面对输出端向前看)	左转 (逆时针)
7	顺车时输出轴转向	与输入轴相反
8	工作最高油温	80 ° c
9	可工作倾斜度	倾斜10度 横斜15度
10	冷却水耗量	1.2立方米/小时
11	大修期	10000小时
12	机油牌号	hq-11或hc-11润滑油
13	外形尺寸 (长 × 宽 × 高)	490 × 670 × 620毫米
14	净重	225kg

本产品的标准编号是009，品牌是前进，型号是061640A170，齿轮箱类型是船用齿轮箱，材质是铸铁，适用范围是船用，传动比是1：1：2：3，最大功率是1500k (w)，是否进口是否，是否标准件是标准件，时序是009，样品或现货是现货