

尼龙内齿套9号连接套 IS9000

产品名称	尼龙内齿套9号连接套 IS9000
公司名称	河北艾铎克密封件制造有限公司
价格	50.00/个
规格参数	是否进口:否 标准编号:IS9000 联轴器类型:齿式联轴器
公司地址	河北任县天口镇东刘村
联系电话	86 0319 7565398

产品详情

技术参数、规格

型号	公称扭矩(n.m)	许用转速(r/min)	主要尺寸							最大尺寸偏差		
			轴孔直径(d1 d2)	轴孔长度(l1 l2)	l	d	d1 d2	e	h	轴向m	径向m	角度
nl2	100	6000	12-22	20-45	按用户 要求	52	36	4	40	2	±0.4	1°
nl3	160	6000	20-28	20-60		66	33	4	46	2	±0.4	1°
nl4	250	6000	28-38	25-80		83	58	4	48	2	±0.4	1°
nl5	315	5000	32-42	30-110		93	68	4	50	3	±0.4	2°
nl6	400	5000	40-48	40-110		100	68	4	52	3	±0.4	2°
nl7	630	3600	45-55	45-110		115	80	4	60	3	±0.6	2°
nl8	1250	3600	48-65	50-140		140	96	4	72	3	±0.6	2°
nl9	2000	2000	60-80	60-170		175	124	6	93	4	±0.7	2°
nl10-	3150	1800	70-100	70-210		220	157	8	100	4	±0.7	2°

尼龙内齿圈：它的主要用途是：锻压、建筑、矿山、塑料、食品、工程、石油、化工、机床、船舶、皮革、纺织、风机、水泵等行业机械的传动。该内齿型弹性联轴器使用效果明显优于其他结构的联轴器。内齿形弹性联轴器是目前国内的最新产品，在国外已经广泛地被采用，适用于轴间及的挠性传动，允许较大的轴向径向位移和角位移，且具有结构简单、维修方便、拆装容易、噪声低、传动功效损失小、使用寿命长等优点、倍受用户欢迎。轴孔型式有圆柱形(y)、圆锥形(z)和短圆柱形(j)。轴孔和键槽按国家标准gb3852-83《联轴器轴孔和键槽形式及尺寸》的规定加工。工作温度为-20~+70。尼龙内齿套的主要原材料为：工程塑料，增强尼龙双6,高强度尼龙双6加30%玻璃纤增韧。使其具有良好的机械性能和电气性能,可对其进行增韧,增强,阻燃,耐磨改性,提高其耐热性等，并可根据用户使用要求选用各种硬度合成橡胶脂橡胶；增强铸型尼龙弹性体等材料

本产品的是否进口是否，标准编号是IS9000，联轴器类型是齿式联轴器，品牌是艾铎克，型号是9号，公称转矩是40-3150 (N.m)，轴孔是6-100，外形尺寸是多种 (mm)，许用转速是1800-6000 (r/m)，孔径是6 (mm)，重量是5 (g)，允许扭矩是3150 (N · M)，长度是40 (mm)，外径是40 (mm)