

进口德国 KTR联轴器 刚性联轴器

产品名称	进口德国 KTR联轴器 刚性联轴器
公司名称	上海樊信实业有限公司
价格	301.00/个
规格参数	是否进口:是 标准编号:1 联轴器类型:刚性联轴器
公司地址	上海市闵行区闵北路88弄1-30号第22幢R147室
联系电话	18017899657

产品详情

德国ktr ktr联轴器、ktr传感器 ktr扭力限制器、ktr涨紧套、ktr力矩转速检测仪

德国ktr kupplungstechnik gmbh自从进入中国市场以来,凭借其优良的品质、丰富的产品种类以及热情的服务,在中国联轴器市场取得了极大的成功,尤其是其rotex系列联轴器,在中国的cnc以及工程机械行业占领了较大的市场份额。ktr连轴器广泛应用于工程机械、机床、冶金、石油化工设备及各种通用机械等,几乎所有需要动力传递的机械设备中都要用到ktr的产品。由于其卓越的性能和优良的品质,ktr的产品已为世界各地的著名设备厂商所采用。

主要产品：

ktr联轴器、ktr曲面齿联轴器、ktr尼龙曲面齿联轴器、ktr特种曲面齿联轴器、ktr扭力限制器、ktr涨紧套、ktr力矩转速检测仪等。

产品特点：

ktr联轴器特点：

有钢质轴套,扭向弹性,免维护,吸收振动;

轴向插入式安装,失效保护;

良好的动态特性;设计紧凑,惯性小;

成品孔径公差按照iso标准为h7,键槽宽公差标准din 6885/1为js9.

ktr联轴器弹性体的正常工作温度为-40-+100 ,允许的最高瞬时温度为120 .弹性体的肖氏硬度通常为92 shore a,若需传递更高扭矩,可选用硬度为95/98 shore a和64d-f的弹性体.弹性体耐磨,抗油,抗臭氧,抗老化,其耐水解性适合热带气候地区.由于具有的内部缓冲,能保护传动不受过载的影响.

部分型号：

rotex梅花形弹性联轴器；型号：rotex-14 ai-d；材质：铸铝；弹性体可选92 sh a 或 98 sh a；成品孔径6-16mm；

rotex梅花形弹性联轴器；型号：rotex-19 ai-d；材质：铸铝；弹性体可选92 sh a 或 98 sh a；成品孔径6-19mm；

rotex梅花形弹性联轴器；型号：rotex-24 ai-d；材质：铸铝；弹性体可选92 sh a 或 98 sh a；成品孔径9-24mm；品牌：ktr；产地：德国 询价

rotex梅花形弹性联轴器；型号：rotex-28 ai-d；材质：铸铝；弹性体可选92 sh a 或 98 sh a；成品孔径10-28mm；

rotex梅花形弹性联轴器；型号：rotex-38 en-gjl-250；材质：铸铁；弹性体可选92 sh a 或 98 sh a 或 405 sh d；成品孔径12-38mm；

rotex梅花形弹性联轴器；型号：rotex-42 en-gjl-250；材质：铸铁；弹性体可选92 sh a 或 98 sh a 或 64 sh d；成品孔径14-42mm；

rotex梅花形弹性联轴器；型号：rotex-48 en-gjl-250；材质：铸铁；弹性体可选92 sh a 或 98 sh a 或 64 sh d；成品孔径15-48mm；

rotex梅花形弹性联轴器；型号：rotex-55 en-gjl-250；材质：铸铁；弹性体可选92 sh a 或 98 sh a 或 64 sh d；成品孔径20-55mm；

rotex梅花形弹性联轴器；型号：rotex-65 en-gjl-250；材质：铸铁；弹性体可选92 sh a 或 98 sh a 或 64 sh d；成品孔径22-65mm；

rotex梅花形弹性联轴器；型号：rotex-75 en-gjl-250；材质：铸铁；弹性体可选92 sh a 或 98 sh a 或 64 sh d；成品孔径30-75mm；

rotex梅花形弹性联轴器；型号：rotex-90 en-gjl-250；材质：铸铁；弹性体可选92 sh a 或 98 sh a 或 64 sh d；成品孔径40-90mm；

rotex梅花形弹性联轴器；型号：rotex-65 en-gjs-400-15；材质：球墨铸铁；弹性体可选92 sh a 或 98 sh a 或 64 sh d；成品孔径0-75mm；

rotex梅花形弹性联轴器；型号：rotex-75 en-gjs-400-15；材质：球墨铸铁；弹性体可选92 sh a 或 98 sh a 或 64 sh d；成品孔径0-90mm；

rotex梅花形弹性联轴器；型号：rotex-90 en-gjs-400-15；材质：球墨铸铁；弹性体可选92 sh a 或 98 sh a 或 64 sh d；成品孔径0-105mm；

rotex梅花形弹性联轴器；型号：rotex-100 en-gjs-400-15；材质：球墨铸铁；弹性体可选92 sh a 或 98 sh a 或 64 sh d；成品孔径50-115mm；

rotex梅花形弹性联轴器；型号：rotex-110 en-gjs-400-15；材质：球墨铸铁；弹性体可选92 sh a 或 98 sh a 或 64 sh d；成品孔径60-125mm；

rotex梅花形弹性联轴器；型号：rotex-125 en-gjs-400-15；材质：球墨铸铁；弹性体可选92 sh a 或 98 sh a 或 64 sh d；成品孔径60-145mm；

1645728 rotex梅花形弹性联轴器；型号：rotex-140 en-gjs-400-15；材质：球墨铸铁；弹性体可选92 sh a 或 98 sh a 或 64 sh d；成品孔径60-160mm；

rotex梅花形弹性联轴器；型号：rotex-160 en-gjs-400-15；材质：球墨铸铁；弹性体可选92 sh a 或 98 sh a 或 64 sh d；成品孔径80-185mm；

rotex梅花形弹性联轴器；型号：rotex-180 en-gjs-400-15；材质：球墨铸铁；弹性体可选92 sh a 或 98 sh a 或 64 sh d；成品孔径85-200mm；

rotex梅花形弹性联轴器；型号：rotex-19 st；材质：钢；弹性体可选92 sh a 或 98 sh a 或 64 sh d；成品孔径0-25mm；

rotex梅花形弹性联轴器；型号：rotex-24 st；材质：钢；弹性体可选92 sh a 或 98 sh a 或 64 sh d；成品孔径0-35mm；

rotex梅花形弹性联轴器；型号：rotex-28 st；材质：钢；弹性体可选92 sh a 或 98 sh a 或 64 sh d；成品孔径0-40mm；

rotex梅花形弹性联轴器；型号：rotex-38 st；材质：钢；弹性体可选92 sh a 或 98 sh a 或 64 sh d；成品孔径0-48mm；

本产品的是否进口是是，标准编号是1，联轴器类型是刚性联轴器，品牌是KTR，型号是全系列，公称转矩是1（N.m），轴孔是2