

滚子链联轴器- 链条联轴器

产品名称	滚子链联轴器- 链条联轴器
公司名称	泊头市景通专用设备有限公司
价格	35.00/个
规格参数	是否进口:否 标准编号:1 联轴器类型:链条联轴器
公司地址	河北泊头市泊头市南仓街
联系电话	86 0317 8250305 13930794958

产品详情

滚子链联轴器

gl 滚子链联轴器特点：滚子链联轴器是利用公用的链条,同时与两个齿数相同的并列链轮啮合不同结构型式的滚子链联轴器主要区别是采用不同的链条,常见的有双排滚子链联轴器、单排滚子链联轴器、齿形链联轴器、尼龙链联轴器等。双排滚子链联轴器性能优于其他结构型式的联轴器,为国内外广泛采用。应用学科：机械工程（一级学科）；机械零件（二级学科）；联轴器（三级学科） 滚子链联轴器具有结构简单(四个件组成)、装拆方便、拆卸时不用移动被联接的两轴、尺寸紧凑、质量轻、有一定补偿能力、对安装精度要求不高、工作可靠、寿命较长、成本较低等优点，滚子链联轴器应在良好的润滑并有防护罩的条件下工作。此种形式滚子链联轴器有13个规格，它们适用的轴孔直径 $d=16-190\text{mm}$ ，轴孔长度 $l=42-352\text{mm}$ ，公称转矩 $t=40-25000\text{m}$ ，许用转速 $[n]$ 未装罩壳情况下 $=200-1400\text{r.min}$ ，安装罩壳情况下 $=900-4500\text{r.min}$ 。

优良耐腐蚀性和环保性能

gl型滚子链联轴器具有钢的硬度，滚子链联轴器的优良耐腐蚀性和环保性能。gl型滚子链联轴器超精密加工机床可以达到所需的精度，但由于超精密加工对滚子链联轴器、导轨、主轴的特殊结构，使该类机床不仅价格高昂，也有行程偏小、切削效率低、装夹时间长等缺点，难以满足尺寸较大工件的大批量生产需要。整体滚衬无接缝（ etfe 衬层厚 $2\sim 5\text{mm}$ ），能耐各种浓度的酸、碱、盐、强氧化剂、有机化合物及其他所有强腐蚀性化学介质（耐腐蚀性能与聚四氟乙烯相同）。滚子链联轴器是解决高温稀硫酸，氢氟酸，盐酸和各种有机酸等老大难腐蚀问题的理想产品，耐正负及真空，冷热交替变换，衬层不受影响，可解决聚四氟乙烯内衬板材设备的脱层问题高精度加工在定义上的一个特点是除了公差范围以外，也同时考虑零件尺寸大小和批量。加工大批量零件时保持 $5\ \mu\text{m}$ 的公差，加工相互配合的两个零件时保持 $2\ \mu\text{m}$ 的公差，或用小直径的立铣刀在定位精度为 $0.3\ \mu\text{m}$ 的机床上进行加工等，都属于超精密加工的范畴。也就是说，零件尺寸和工件批量决定了某些特定公差实现的难度。

本产品的是否进口是否，标准编号是1，联轴器类型是链条联轴器，品牌是景通，型号是KC、GL，公称转矩是190~（N.m），轴孔是16~190，外形尺寸是1（mm），许用转速是1（r/m），孔径是1（mm），重量是1（g），允许扭矩是1（N·M）