

# 机床拖链塑料坦克链桥式铝合金横梁尼龙拖链电缆穿线保护链输送四片装全封闭加强型拖链可打开半封闭小型拖链

产品名称	机床拖链塑料坦克链桥式铝合金横梁尼龙拖链电缆穿线保护链输送四片装全封闭加强型拖链可打开半封闭小型拖链
公司名称	庆云鑫鼎机床附件有限公司
价格	125.00/米
规格参数	庆云鑫鼎:长度1000mm 桥式:宽度100mm 山东:德州
公司地址	渤海路电商示范园
联系电话	15865903166

## 产品详情

塑料拖链的分类 塑料拖链按照结构可分为桥式塑料拖链与全封闭塑料拖链；按照型号分为小型拖链，一般型拖链与大型拖链，按照噪音系数可分为普通拖链与静音拖链；按照形式可分为普通拖链，并联拖链。

### 塑料拖链的常用型号

塑料拖链的型号一般是根据内部高度和内部宽度来确定,因其并非标准产品，外尺寸各厂家都不一致。

塑料拖链的型号有：7\*7，10\*10，10\*15，15\*15，15\*20，15\*35，15\*50，18\*18，18\*25，18\*35，18\*50，18\*60，25\*25，25\*38，25\*57，25\*77，25\*103，35\*50，35\*60，35\*75，35\*100，35\*125，35\*150，35\*175，35\*200，56\*95，56\*125，56\*175，56\*200，56\*300还有62,65,80系列等拖链。

塑料拖链的结构：（1）拖链外形似坦克链，由众多的单元链接组成，链接之间转动自如；（2）相同系列的拖链的内高、外高、节距相同，拖链内宽、弯曲半径R可有不同的选择；（3）单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链；（4）另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。

塑料拖链的基本参数（1）材料：增强尼龙，具有较高的压力和抗拉负荷，良好的韧性、高弹性和耐磨性，阻燃，高低温时性能稳定，可以使用在室外，尼龙的含量决定了拖链的使用强度和耐磨性以及运行起来的噪音大小。尼龙含量从5%-17%不等，但超不过19%；（2）抗耐性：耐油、耐盐，并有一定的耐酸、耐碱能力；（3）运行速度和加速度（具体速度、加速度视运行情况而定）；（4）运行寿命。

