

NBK波纹管联轴器- 波纹管联轴器

产品名称	NBK波纹管联轴器- 波纹管联轴器
公司名称	上海中森精密机械有限公司
价格	320.00/个
规格参数	是否进口:是 联轴器类型:波纹管联轴器 品牌:NBK
公司地址	上海市金山区干巷镇红光路4200 - 4201号607室
联系电话	86-21-63811128

产品详情

日本nbk中国代理---中森工业集团zhosen向您推荐

bellows fllexible couplingmfb波纹管联轴器（螺栓直接固定型）

mfb-c波纹管联轴器（挟持型）

特色

- 等速性。
- 零背隙。
- 波纹管型挠性联轴器。
- 高扭转刚性、优越的应答性。
- 弹簧作用式波纹管型结构可容许偏心、偏角及轴向偏差。
- 偏差存在的情况下，也可保持等速作动。
- 顺、逆时针回转特性完全相同。
- 波纹管的材料有全不锈钢或磷青铜两种材质(轴套：铝合金)
- 两端不同孔径的产品标准化。
- 用途:步进马达、编码器等

- 特性：零间隙、高扭转刚性、高扭矩、容许误差调整、耐腐蚀。

- 规格有：

- mfb-12 mfb-16 mfb-20 mfb-25 mfb-32

- mfbs-12 mfbs-16 mfbs-20 mfbs-25 mfbs-32

- mfb-12c mfb-16c mfb-20c mfb-25c mfb-32c

- mfbs-12c mfbs-16c mfbs-20c mfbs-25c mfbs-32c

- 所有产品皆附有内六角孔止付螺栓。孔径尺寸小于 4 的轴套配有一个止付螺栓。螺栓直接固定型联轴器的孔径公差为 h8。轴心公差建议为 h6 或 h7。特殊孔径和键槽可依需求加工，请与 zhosen 中森工业集团客户服务中心联络。请利用我们的追加加工服务。

bellows flexible coupling mkm-c 波纹管联轴器 挟持型

特色

- 高扭矩、高扭矩刚性、高应答。
- 零背隙。
- 波纹管型挠性联轴器，适用于大扭矩传导场合。
- 挠性波纹管型结构可容许偏心、偏角及轴向偏差。
- 偏差存在的情况下也可保持等速作动。
- 顺、逆时针回转特性完全相同。
- 两端不同孔径的产品标准化。
- 也有适用于伺服马达的锥形轴孔。
- 用途：伺服电机、步进马达等
- 特性：零间隙、高扭转刚性、高扭矩、容许误差调整。

mkm-17c-h mkm-25c mkm-25c-h mkm-40c-h

mkm-56c mkm-56c-h mkm-63c mkm-80c-h mkm-99c

所有产品皆附有内六角孔螺栓。轴心公差建议为 h6 或 h7。特殊孔径和键槽可依需求加工，请与我们联系。详细请联系 zhosen 中森工业集团客户服务中心。

本产品的是否进口是是，联轴器类型是波纹管联轴器，品牌是NBK，型号是MFB-12C-4*5，公称转矩是0.6 (N.m)，轴孔是4、5，外形尺寸是23.5 (mm)，许用转速是52000 (r/m)，是否标准件是标准件，产品类型是联轴器，样品或现货是现货，是否提供加工定制是是