

# 波纹管联轴器- 波纹管联轴器

产品名称	波纹管联轴器- 波纹管联轴器
公司名称	泊头市景通专用设备有限公司
价格	35.00/个
规格参数	是否进口:否 标准编号:1 联轴器类型:波纹管联轴器
公司地址	河北泊头市泊头市南仓街
联系电话	86 0317 8250305 13930794958

## 产品详情

### 波纹管联轴器

纹管联轴器由两个毂和一个薄壁金属管组成，它们用或焊接或粘结的方式连接在一起。尽管很多其它的材料可用，但不锈钢和镍还是最常用的金属管材料。镍管是用电沉积法完成的。这种方法首先要机加工固体的芯棒，使其成波纹形，利用电镀镍在芯棒上，然后芯棒被化学溶解，从而得到镍的波纹管。这种方法能控制波纹管壁厚的精度，并能得到比其他方法制作的波纹管更薄的壁厚。这种薄壁波纹管使联轴器具有高敏感性和反应迅速，使它成为理想的用于极小且精密的仪器应用中。所以波纹管联轴器有以下几个特性：

安装方式:顶丝固定型、夹紧固定型、胀套固定型

波纹管联轴器的优势：

- 1.波纹管联轴器无间隙,高灵敏度
- 2.弹性高,更能很好的保护设备
- 3.可吸收振动,同时补偿径向,角向和轴向偏差能力强
- 4.抗油污,耐腐蚀性强

5.扭向刚性,顺时针与逆时针回转特性完全相同

6.常用于数控机床,分度盘等产业机械

波纹管的应用：

波纹管联轴器的弹性元件为精密金属波纹管，分柔性系列以及刚性系列两种类型，其中柔性系列具有较大的弹性，常用于编码器、传感器等微型场合，刚性系列主要被应用于伺服电机、数控机床（加工中心）等场合。

波纹管联轴器的产地主要有：欧洲、美国、日本、中国台湾、中国大陆。

本产品的是否进口是否，标准编号是1，联轴器类型是波纹管联轴器，品牌是景通，型号是KB5、LS4，公称转矩是18~5000（N.m），轴孔是10~90，外形尺寸是1（mm），许用转速是18000~4000（r/m），孔径是1（mm），重量是1（g），允许扭矩是1（N·M）