

# 金牌供，智能全中文 液晶屏温湿度控制器KL-705

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 金牌供，智能全中文<br>液晶屏温湿度控制器KL-705         |
| 公司名称 | 乐清市亮海电器有限公司                          |
| 价格   | 305.00/个                             |
| 规格参数 | 建议零售价: ¥ 305.00<br>加工定制:是<br>品牌:亮海电器 |
| 公司地址 | 浙江省乐清市柳市镇上游村                         |
| 联系电话 | 057761803579 13291771169             |

## 产品详情

### 一：概述

kl-705-1；705-2；705-3为全中文液晶显示温湿度控制器，它是我公司针对各种工业现场的实际需要，设计生产的新一代智能化仪表。它充分应用了最新的微电子技术和新型元器件，可同时对温度、湿度信号进行监测、采样，实施智能控制，并利用液晶图形显示器，直观的显示实测数据及控制参数。由于采用了新型生产工艺，从而使仪表的造型设计变得异常简单，不仅使仪表体积更加轻巧，而且在性能上更加可靠。

控制器可以根据现场环境的实际需要灵活对温、湿度工作点的上限值、下限值，控制方式分别进行设置。可适应现场对环境温、湿度的监控需要。另外，控制器还具有强制输出功能，可实现强制、自动两种工作状态切换。

本产品广泛应用于各种电气设备。通过对外围设备的控制，有效控制应用设备的环境温度和湿度，实现了电力、机械、农业粮库和仓储等行业对温湿度的自动控制要求。

### 二：主要技术指标

#### 输入信号

三路湿度测量输入：环境湿度（0~3.3v）三路温度测量输入：环境温度（Im35）一路水箱温度输入：环境温度（Im35）

#### 输出信号

1、开关量：4路，无源输出（触点容量：220vac/5a）

## 量程

湿度：0~99 温度：0~99

## 准确度

1、湿度：±4%rh

2、温度：±2

## 供电

1、电源：ac 220(1+20%)v，50(1+5%) hz

2、功耗：5w

## 工作环境

1、温度：0~60

2、湿度：0~90%rh；周围环境无强烈腐蚀性气体。

## 外型尺寸

1、160mm \* 80 mm \* 110 mm

## 开孔尺寸

1、151mm \* 76 mm

本产品的建议零售价是¥305.00，加工定制是是，品牌是亮海电器，型号是KL-705-1-2-3，控制类型是湿度，测量对象是环境湿度，湿度范围是0（%），测湿误差是99（%），开孔尺寸是151\*76（mm），安装型式是面板安装，输出信号是模拟型（mA），工作电压是220（V），外形尺寸是160\*80（mm），重量是1.1（Kg），材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成