

谷轮.比泽尔.企鹅制冷机组

产品名称	谷轮.比泽尔.企鹅制冷机组
公司名称	常州市武进雪莲冷藏设备厂
价格	10000.00/个
规格参数	品牌:谷轮.比泽尔.企鹅制冷机组 型号:4SHH-2500 功率:25 (kw)
公司地址	武进区洛阳镇工业园区创新路7号
联系电话	0519-88522303 13906125021

产品详情

制冷机组，低温制冷机组，低温冷水机组，制冷及低温工程，低温冷水机组，冷库制冷机组，低温制冷

低温螺杆式冷水机、低温冷水机组，一般指机组出水温度低于等于5 的机组。通常用于工业上某些特殊生产线上的低温需求。低温冷水机组一般可做到-40 左右。超低温冷水机可以达到-120 左右。低温冷水机组因出水温度较低，在机组设计上，相对常规冷水机组有较大不同。最基本的区别在于冷冻水一侧，低温机组需要添加合适种类，合适浓度的防冻液。

一般随机组出水温度的逐渐降低，机组设计要求逐渐升高，单位冷量的造价同样逐步上升。

制冷机组，低温制冷机组 低温螺杆式冷水机，福建低温冷水机 深圳低温冷水机 低温冷水机供应 浙江低温冷水机 超低温冷水机 厦门低温冷水机 江西低温冷水机 优质低温冷水机

低温机组类别

低温螺杆式冷水机，低温机组通常按冷却形式也可分为风冷式与水冷式。按压缩机形式则可分为活塞式，涡旋式，螺杆式等。因压缩机特性原因，相对常规冷水机组，低温冷水机组中，极少出现离心式。压缩机对低温机组适应性，主要看压缩机本身能够承受的极限压缩比。活塞式由于在结构上更容易适应大的压缩比，故在较低温领域，还有较大的应用空间。随着技术的发展，涡旋压缩机在低温领域的应用范围以及应用稳定性，也在逐步的上升。螺杆机在较大冷量需求中，有较多的应用。因低温机组对压缩机有较大的压缩比需求。故多数深冷领域，采用了系统上相对单级压缩更加复杂的二级压缩或者复叠压缩循环。

低温冷水机 低温冷水机组 深圳低温冷水机 低温冷水机供应 超低温冷水机 福建低温冷水机 浙江低温冷水机 厦门低温冷水机 江西低温冷水机 低温冷水

低温螺杆式冷水机，低温冷水机如何在各个行业领域上广泛应用，根据川本经验总结如下

低温冷水机组-深圳川本品牌中国高性能产品，性能更稳定，行业的好帮手！选择川本，就是选择正品。

低温冷水机组如何在各个行业领域上广泛应用，深圳川本冷水机根据经验总结如下

低温冷水机组进入深圳工业市场：冷水机行业技术于90年代引进深圳，并迅速在塑料行业上得到认可，首先是在注塑机上，对于精密注塑工业，起到了相当重要的作用，不仅能使其模温得到很好的冷却效果，并且在机器运转过程的，其润滑油产生的热量也能进行冷却，保障在注塑加工工艺过程，对产品质量的稳定提升。继而对吸塑、挤出、吹瓶等行业进行配套辅助生产，且得到极高好评。低温螺杆式冷水机，低温冷水机组市场调研：在塑料行业上滞留了一段时间后，由于深圳工业制造业的工艺不断改善，以及出口贸易量的增加，广大客户都产品质量的要求也越来越高，为此，川本品牌冷水机在新世纪迅速成立，并针对各业的的不同使用状况作出详细调查分析，统计数据出来后，发现了惊人的潜在市场，于是在接下来几年，对冷水机工艺、原材料、配件等方面下足了功夫进行产品测试、改良并收到了奇效。低温冷水机组应用行业包括：冷水机在经过塑料成型等相关行业的熏陶，加之川本研发人员的钻研，以及综合了调查资料等各方面信息资源后，把冷水机这个系列产品如潮水涌向工业市场，其中包括塑胶制品、五金、化工、电子、食品保鲜、激光雕刻、真空镀膜、超声波清洗、酒店、写字楼作中央空调，塑胶降温、食品保鲜、浴池升降温，医疗储存、激光技术、焊接、塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型、机械切削加工、非切削加工、铸造、表面处理、电镀、氧化、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造、化工、造纸、制药业、食品加工业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清洗、首饰加工、皮革、皮革加工、油墨生产、印刷等产业。范围覆盖整个工业的生产，且经过川本研发人员有针对性的对各行业进行测试，其效果可以和国外引进的相同设备媲美。

低温螺杆式冷水机，低温冷水机组部份配置说明：针对于各个行业使用的不稳定性，川本研发部门人员在冷水机生产加工过程中也根据不同使用要求，选用了不同品牌的核心部件：如压缩机的选择上，我们由始至终均以进口品牌为主，像日本的大金、三洋、松下、法国的泰康，美国的谷轮、美优乐，台湾的汉钟、复盛、德国比泽尔等。在冷凝器和蒸发器方向，在款式上有壳管式、翅片式、盘管式，而在那他的选材上有铜管、钛合金、不锈钢、硫酸钢。而在循环水泵方面，我们也根据不同行业的不同需求采用不同品牌和材质，如台湾的源立、源欣、源和、源申等，南方不锈钢泵，还有奥克兰、德国威乐等。电器如lg、施耐德、正泰等，控制系统有电子板、单模块、plc等，邦普、捷科等都是行业上被高度认可。为了加强冷水机在使用过程中的稳定性和安全保障，川本在生产加工过程中积极的导入了欧盟质量管理体系认证，在供应商的选择上对产品质量监控步步为营，且在负荷上严格规范，在机组的性能上增加了缺相、逆相保护装置、电机过载保护装置、高低压压力保护装置、缺水自动报警装置、温度过低、防结冰保护装置。

低温冷水机组选型参考：3hp以下电压一般为单相220v,50赫兹(写法为：1p-220v-50hz)4hp以上电压一般为3相380v, 50赫兹(写法为：3p-380v-50hz)水冷式冷水机每hp(0.75kw)制冷量约等于3kw；风冷式冷水机每hp制冷量约等于2.5kw；换算成大卡(kcal)则约乘以0.86。有些顾客还用到美国冷吨(rt)1kw约等于0.285rt。有些会用到英热单位(btu)1kw约等于3412btu。冷水机在制作方面还有一点区分，水冷工的型以3hp起生产(2.25kw)，风冷式则以0.5hp起生产(0.37kw)。而此二款设备还有可有封闭式和开放式之分，可按环境空间或设计特点定做。其能效比是一样的。在40hp以上功率的型号多用螺杆式机头，其机头款式为半封闭式。制冷剂也叫冷媒、雪种或氟里昂常用型号有r22，环保的有r407c、r134a、r410；低温冷水机组型号代码及常用单位、尺寸：w代表水冷式、a代表风冷式，hp即称匹，kw：千瓦，kcal：大卡，kg：公斤，m³/h：立方每小时，l/min：升每分钟，mm：毫米，a：安(一般指电流)，v：伏(一般指电压)，kpa:千帕，t：吨，℃：摄氏度(温度)，db：分贝(指噪音)。

低温螺杆式冷水机，低温冷水机组产品系列： 1.工业用螺杆冷水机组(出水温度-5 ~ 15 ，制冷量范围90kw-3440kw) 2.中低温螺杆冷水机组(出水温度-5 ~ -35 ，制冷量范围55kw-2200kw) 3.双级压缩低温冷冻机组(出水温度-30 ~ -55 ，制冷量范围5kw-50kw) 4.复叠低温冷冻机组(出水温度-35 ~ -120 ，制冷量范围5kw-1100kw) 5.高温型螺杆冷水机组(出水温度15 ~ 30 ，制冷

量范围135kw-4500kw) 6.模块化低温涡旋冷水机组(出水温度-5 ~ -20 , 名义匹数8-12hp / 模块组合)制冷机组, 低温制冷机组低温冷水机, 低温冷水机组, 深圳低温冷水机, 低温冷水机供应, 超低温冷水机, 福建低温冷水机, 浙江低温冷水机, 厦门低温冷水机, 江西低温冷水机制冷机组, 低温制冷机组机架尺寸详情来电咨询!

本产品的品牌是谷轮.比泽尔.企鹅制冷机组, 型号是4SHH-2500, 功率是25 (kw), 结构类型是封闭式, 类型是冷藏用制冷设备, 排量类型是定排量压缩机, 是否提供加工定制是是