

参数											
标准 制冷量	kcal/h	1290	2382	4541	11094	12341	19746	22111	33652		
	50hz										
	kw	1.5	2.77	5.28	12.9	14.35	22.96	25.71	39.13		
输入 总功率	50hz										
	kw	1.01	1.34	2.27	5.6	5.52	9.25	10.15	15.82		
电源		1ph~220v50hz(60hz) (110v50hz/60hz)			3ph/380v/50hz						
制冷剂	名称	r22 (r134a/407c)									
	控制方式	毛细管				外平衡式热力膨胀阀					
压缩机	类型	全封闭旋转式			全封闭旋涡式 (活塞式)						
	功率 (kw)	0.59	0.89	1.77	4.66	4.59	7.95	8.85	13.62	8.8	
冷凝器	类型	高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机									
	冷却风量 (m3/h)	750	1000	1500	3000	5000	6000	8000	12000	2000	
蒸发器	类型	水箱盘管 (板式)									
	冷冻水量 (m3)	0.26	0.48	0.91	2.22	2.47	3.95	4.42	6.73		
	水箱容量 (l)	16	20	40	70	70	120	200	270		
	进出水管径	½	½	½	1	1	1½	1½	2		
	排污口	½									
水泵	功率 (kw)	0.37	0.37	0.37	0.55	0.55	0.75	0.75	1.5	2.2	
	扬程 (m)	20	20	20	22	22	25	25	26		
流量开关		闭合流量 > 3.5l/min 断开流量 < 1.4l/min			闭合流量 > 16l/min , 断开流量 < 10l/min						
安全保护		压缩机过热保护 , 过流保护 , 高低压力保护装置 , 超温保护 , 流量保护 , 相序/缺相保护 防冻保护									
机械 尺寸 重量	长 (mm)	450	650	860	1140	1140	1310	1680	1800		
	宽 (mm)	400	440	480	560	560	720	810	990		
	高 (mm)	690	680	680	1040	1040	1270	1280	1680		
重量	kg	50	73	100	175	180	310	450	750		

外表板采用快速拆装形式，方便使用和维护。

本产品的加工定制是是，类型是水冷式，风冷式，品牌是杭州劳达，型号是LDSW-20，标准制冷量是60 (kw) ，输入功率是14.7 (kw) ，重量是1000 (kg) ，应用领域是工业等，结构类型是开放式