

提供畅销型玻璃钢冷却塔 喷雾冷却塔

产品名称	提供畅销型玻璃钢冷却塔 喷雾冷却塔
公司名称	河北华强科技开发有限公司
价格	50000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:喷雾式冷却塔 品牌:华强科技
公司地址	河北省衡水市枣强县富强北路689号
联系电话	86-03188269444 15932301239

产品详情

dbnl3系列低噪声型玻璃钢冷却塔——适用于水温降3—8度的空调制冷机组等一般冷却场合。 cdbnl3系列超低噪声型玻璃钢冷却塔——适用于对噪声要求更严的宾馆、医院、公用建筑及距居民区较近的场所 gbnl3系列中高温工业型玻璃钢冷却塔

——适用于水温降10-25度工业用水循环冷却系统。一、(cd)(d) gbnl3系列圆型冷却塔 圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术。主体采用全钢结构，玻璃钢板护围，塔体设检修扶梯供塔顶设备的正常维护管理。填料采用优质的改性pvc斜梯波片，以扩散淋水面积；通过旋转布水或管式布水方式，实现布水均匀，增强冷却效果。我厂曾对本系列产品的的外形设计作过局部改进，使其更加运行可靠、耐用、装配方便。二、冷却塔各部件说明及技术参数表 1、玻璃钢部件：由耐温、耐老化、抗水性的聚脂树脂制作而成，表面采用胶衣树脂，具有耐老化、耐腐蚀、鲜艳光洁、不褪色等特点。 2、风机：可根据用户要求可配用铝合金和玻璃钢风机中的其一，两者都具有塔机匹配合理、风量大、噪声低等特点 3、电机：采用户外冷却塔专用电机、减速机。具有运转平稳、能耗低、寿命长、噪声低、耐温高等特点。 4、布水系统：可根据用户要求采用旋转布水器或管式配水布水系统。冷却塔布水系统具有配水均匀，供水压力低，维修方便等特点。 5、斜梯波填料：该波型填料具有散热面积大、水的再分布均匀、耐温差变化大、风阻小、浸水增油性能好和水垢附着差等特点。其性能完全符合能源部ndgj88-99“冷却塔塑料淋水填料技术规定”和dl/t742-2001《中华人民共和国电力部冷却塔淋水填料标准》。

6、钢结构：采用先进的良流线技术加工，防腐采用镀锌工艺，外加二道防腐漆，防腐蚀能力特别强。 7、集水型系列冷却塔的集水斗容量大，并装有手动、自动补水装置和排污、溢流管，无需另行设计水池。 8、无底盘型系列冷却塔则具有造价低，重量轻、风阻小、稳定性好等特点。

9、静音型系列冷却塔采用独特而先进的消声技术，居国内领先地位。 10、塔体具有良好的稳定性和强度，能承受地震裂度8级，12级台风袭击。三、冷却塔技术参数表dbnl3系列低噪声型逆流玻璃钢冷却塔主要参数：说明：1噪声为标准点dm测定值，即距塔壁直径远，距基础1.5米高（当塔径小于1.5米时，取dm=1米） 2、本系列标准设计工况为湿球 $t_w=28oc$ ，进水温度 $t_1=37oc$ 出水 $t_2=32oc$ 即水温降 $t=5oc$ 时，逼近度 $t_2-t_w=4oc$ 3、本表中列出 $t_w=28oc$ ， $t=5oc$ 及 $8oc$ 和 $t_2=32oc$ 和 $t_w=27oc$ ，时 $t=5oc$ 及 $8oc$ 时， $t_2=32oc$ 的冷却水量供选用时参考，其它参数的冷却水量请查热力性能曲线。

4、进水压力指接管点处水压， $1kgf/cm^2=9.8 \times 10^4pa$ ，因而本系列塔水压在 $0.2 \sim 0.49kgf/cm^2$ 之间 gbnl3系列工业型逆流玻璃钢冷却塔主要参数：说明：1、使用行星齿轮减速器时标准点 $<72db(a)$ ，使用动力带减速器时标准点噪声值与等直径低噪声型号冷却塔相同 2、上表中所列出的湿球温度 $t_w=28oc$ 及 $t_w=27oc$ 的冷却

水量，其工况如下：当水温降 $t=10^{\circ}\text{C}$ 时，其进水温度 $t_1=43^{\circ}\text{C}$ ，出水温度 $t_2=33^{\circ}\text{C}$ ，当水温降 $t=20^{\circ}\text{C}$ 时，其进水温度 $t_1=60^{\circ}\text{C}$ ，出水温度 $t_2=35^{\circ}\text{C}$

3、进水压力指接管处水压， $1\text{kgf}/\text{cm}^2=9.8 \times 10^4\text{pa}$ ，本系列塔水压在 $0.3\sim 0.5\text{kgf}/\text{cm}^2$ 之间

本产品的加工定制是是，类型是喷雾式冷却塔，品牌是华强科技，型号是500T，材质是玻璃钢，噪声级别是超低噪型冷却塔，热水和空气流动方向是喷雾式，热水和空气接触方式是干湿式冷却塔，通风方式是混合通风冷却塔，应用领域是制冷，工厂机械等