

2015爆款 水冷冷冻机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 2015爆款 水冷冷冻机 |
| 公司名称 | 深圳市仕霖制冷设备工程有限公司 |
| 价格 | 7800.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:电镀冷冻机 品牌:仕霖 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区福永街道凤凰村西区83栋201室 |
| 联系电话 | 13923858231 |

产品详情

机组采用用 r 22/ r 407 c /134a (可选)

采用台湾“汉钟，德国“比泽尔”螺杆压缩机；

压缩机具有双重壳体，并于专业制作的铝合金扇叶相结合，机组噪声，振动更低。

装备新型空气换热器及壳管式换热器的应用，使机组的换热效率大大提高。

自动除霜功能，机组可在低温下稳定可靠运行。

完善的保护功能。

可选 p l c 德国西门子控制系统 (可选)

| 型号 | | fllg-040 | fllg-050 | fllg-060 | fllg-080 | fllg-100d | fllg-120 |
|------|--------|----------------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| 使用电源 | | 3 -50hz-380v | | | | | |
| 制冷量 | kw | 119.0 | 148.0 | 572 | 638 | 715 | 805 |
| | kcal/h | 102,340 | 127,280 | 491.92 | 548.68 | 614.9 | 692.3 |
| 消耗电力 | kw | 78.5 | 93.5 | 110.5 | 121.8 | 137 | 154.5 |
| 冷冻水量 | m3/h | 68 | 80 | 95 | 106 | 122 | 132 |
| 压缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | | | | | |
| | 启动方式 | 0,25,50,75,100 | | | | | |
| | 输入功率 | kw | 85 | 100 | 119 | 132 | 148 |
| 冷媒 | 型式 | r-22 | | | | | |
| | 控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---------------------------------------|------|------|-------|------|------|
| | 充填量 | kg | 64 | 73 | 92 | 103 | 116 | 122 |
| 蒸发器 | 型式 | | 壳管式 | | | | | |
| | 管径 | b | pt 3" | | | pt 4" | | |
| 冷凝器 | 型式 | | 内螺纹铜管翅片 | | | | | |
| 散热风扇 | 型式 | | 低噪声轴流式 | | | | | |
| | 风量 | cmm | | | | | | |
| | 功率 | kw | | | | | | |
| 保护装置 | | | 高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自 | | | | | |
| 外型尺寸 | 长 | mm | 3200 | 3300 | 3500 | 3650 | 3650 | 3950 |
| | 宽 | mm | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | 高 | mm | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2020 | 2020 |
| 机组重量 | | kg | 2250 | 2500 | 2650 | 2850 | 3000 | 3350 |

| 型号 | | fllg-160t | fllg-180t | fllg-200t | fllg-240t | fllg-300t | fllg-360 | |
|------|--------|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 使用电源 | | 3 -50hz-380v | | | | | | |
| 制冷量 | kw | 433.0 | 539.0 | 581.0 | 781.0 | 762.0 | 1088.0 | |
| | kcal/h | 372.380 | 72.410 | 83.850 | 97.260 | 107.660 | 119.790 | |
| 消耗电力 | kw | 141.5 | 167.8 | 181.7 | 197.6 | 227.6 | 287.4 | |
| 冷冻水量 | m3/h | 68 | 80 | 95 | 106 | 122 | 132 | |
| 压缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | | | | | | |
| | 启动方式 | 0,25,50,75,100 | | | | | | |
| | 输入功率 | kw | 128.3 | 154.6 | 168.5 | 180.0 | 210.0 | 1261.0 |
| 冷媒 | 型式 | r-22 | | | | | | |
| | 控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | | | | | | |
| | 充填量 | kg | 79.0 | 89.0 | 98.0 | 118.0 | 160.0 | 176.0 |
| 蒸发器 | 型式 | 壳管式 | | | | | | |
| | 管径 | b | pt 3" | | | pt 4" | | |
| 冷凝器 | 型式 | 内螺纹铜管翅片 | | | | | | |
| 散热风扇 | 型式 | 低噪声轴流式 | | | | | | |
| | 风量 | cmm | 2850 | 2850 | 2850 | 3800 | 3800 | 5590 |
| | 功率 | kw | 1.1*12 | 1.1*12 | 1.1*12 | 1.1*16 | 1.1*16 | 1.1*24 |
| 保护装置 | | | 高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自 | | | | | |
| 外型尺寸 | 长 | mm | 6600 | 6600 | 6600 | 9010 | 9010 | 13380 |
| | 宽 | mm | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
| | 高 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 机组重量 | | kg | 4950 | 5085 | 5220 | 6980 | 7100 | 10180 |

本产品的加工定制是是，类型是电镀冷冻机，品牌是仕霖，型号是DG-345，额定制冷量是460（KW），输入功率是40（kw），外形尺寸是2400*2100（m），重量是1680（kg），应用领域是电子，化工，冷冻方式是风冷式