

电镀工业冷水机 激光冻水机

产品名称	电镀工业冷水机 激光冻水机
公司名称	东莞市佳凌塑料机械有限公司
价格	89000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:电镀冷冻机 品牌:CaLion王牌(台湾)
公司地址	东莞市黄江镇田美村向南六街5号一楼
联系电话	86-076933391899 13925752217

产品详情

水冷式冷水机

本机特点

冰冻水温度范围5~30

采用不锈钢保温水箱及蒸发器

防结冰保护装置

制冷剂采用r22，制冷效果好

制冷系统采用高、低压开关控制

采用siemens德国西门子控制电器

压缩机及泵浦均有超载保护

采用集成式电脑控制系统,可监视机台运行状况和查询机台参数记录.

采用美国原装进口谷轮牌压缩机,内置安全保证,噪音低

cc-w水冷式采用壳管式冷凝器,导热快,散热效果佳

cc-a风冷式采用翅片式冷凝器,传热效果佳,散热快,无需提供冷却水

应用范围

应用于模具的冷却以减小产品成型周期，亦可用于冷却设备以保证设备维持在正常温度下，或其他需降温的工业区域。

CaLion水冷式冷水机规格表			cc-3w	cc-5w	cc-8w	cc-10w	cc-12w	cc-15w	cc-20w	cc-25w	cc-30w
型号			cc-3w	cc-5w	cc-8w	cc-10w	cc-12w	cc-15w	cc-20w	cc-25w	cc-30w
长h(mm)			350	400	430	430	450	450	480	480	500
宽w(mm)			500	500	790	790	850	850	1000	1000	1100
高d(mm)			400	450	480	480	500	500	540	540	560
制冷量	kw		9.59	15.91	24.85	31.83	38.37	50.14	67.14	81.53	99.8
	kcal/hr		8251	13690	21375	27370	32994	43120	57748	70120	85500
压缩机	输出功率	kw	2.2	3.7	5	7.5	9	11	15	18	22
		hp	3	5	7	10	12	15	20	25	30
制冷剂	填充量(kg)		1.5	2.5	3.8	5	7	8.5	10	14	17
	控制方式		热力膨胀阀thermal expansion valve								
	种类species		R22								
蒸发器	类型type		壳管式shell and tube type								
冷凝器	类型type		壳管式shell and tube type								
	进/出水管(inch)		1	1/2	2	2	2	2 1/2	2 1/2	3	3
	冷却水流量(l/min)		56	65	90	100	130	160	220	270	330
水箱容量度(l)		50	50	85	100	150	150	180	200	270	
水泵	功率(kw)		0.37	0.37	0.75	0.75	1.5	1.5	2.2	2.2	3.7
	工作流量(l/min)		50	50	100	100	150	150	300	300	450
	工作压力		2.0	2.0	2.6	2.6	3.0	3.0	4.0	4.0	5.0
总功率total power(kw)			2.79	4.07	6.01	7.56	8.43	10.6	15.12	16.86	23.3

本产品的加工定制是是，类型是电镀冷冻机，品牌是CaLion王牌(台湾)，型号是CC-50W，额定制冷量是157 (KW)，输入功率是39.8 (kw)，外形尺寸是2200*1000*1800 (m)，重量是1300 (kg)，应用领域是注塑,电子,化工，冷冻方式是水冷式