

90HP水冷螺杆式工业制冷机组-

产品名称	90HP水冷螺杆式工业制冷机组-
公司名称	深圳市深创亿制冷设备有限公司
价格	138000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:螺杆冷冻机 品牌:深创亿
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 龙华街道办和平路31号
联系电话	0886-0755-29674863/27045216 13603095933

产品详情

水冷螺杆式冷水机组特点：精选世界名牌压缩机： 本公司水冷螺杆式冷水机组全部精选原装进口名牌半封闭螺杆式和半密闭往复式压缩机。双螺杆5:6齿数比及先进的线性设计，低碳节能环保；性能好、噪音低。根据客户需要和冷吨位大小，采用单机或多机组合。压缩机可依负载变化，自动交替运转，平衡各压缩机的运行时数，大大延长了冷水机组的使用期限，无故障运行可达45000小时以上。

高效节能蒸发器： 蒸发器铜管采用日本神户内外螺纹式增强管。铜管表面有螺纹，铜管外表面光滑、冷却效果好，蒸发器筒身以25mm厚pe保温板保温，不结露，冷量损失少，运行最新cad设计技术，cnc制作加工完成，结构紧凑，性能稳定。

水冷螺杆冷水机-冷凝器： 冷凝器采用从外国原装进口的铜管，加工成梯形低助管，增强传热能力。铜管表面光滑，使水压降低，易清洗保养。

水冷螺杆冷水机-保护装置： 本公司所有冷水机保护系统装置有：防爆装置、温度控制开关、防冻开关、可熔栓、高低压压力开关、过载保护器，压缩机过热保护器，压缩机频繁启动保护器及异常指示灯。

水冷螺杆冷水机-电脑控制系统： 公司开发出高智能plc、pc级电脑控制系统，防爆电路控制，可做远程监视与控制，操作简单，主机与电源接驳。故障率低，安全系数高，安装简单。系统控制可即时调整，直观可靠，全中文显示屏，菜单式按键，可以调节机组运行状态，便捷的操作环境。

scy单机系列性能参数表specifications						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

型号			scy-030s	scy-040s	scy-050s	scy-060s	scy-080s	scy-090s	scy-100s
使用电源			3 -50hz-380v						
制冷量	kw		108	145	173	198	260	293	335
	kcal/h		92.880	124.700	148.780	170.280	223.600	251.980	288.100
消耗电力	kw		20.3	27.8	33.2	38.0	51.2	56.5	64.8
冷冻水量	m3/h		18	24	29	33	46	50	54
冷却水量	m3/h		22	29	35	40	55	62	68
压缩机	型式		半密闭螺杆式						
	台数		1						
	启动方式		y-1						
	容量调节	%	0, 25, 50, 100						
	输入功率	kw	22	30	36	41	56	61	70
冷冻油	型式		suniso 4gs						
	充填量	l	7	7	7	8	12	16	16
冷媒	型式		r-22						
	控制方式		感温式外部均压膨胀阀						
	充填量	kg	18	22	27	32	42	48	54
蒸发器	型式		壳管式						
	管径	b	pt 2-1/2"		pt 3"			pt 4"	
冷凝器	型式		壳管式						
	管径		pt 5"			pt 4"			
保护装置			高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等.						
外型尺寸	长	mm	2250	2300	2500	2500	2600	2800	2800
	宽	mm	800	800	800	800	850	850	850
	高	mm	1450	1450	1550	1550	1700	1700	1800
机组重量	kg		1020	1150	1350	1500	1680	1800	1930

型号			scy-120s	scy-150s	scy-180s	scy-200s	scy-220s	scy-240s	scy-260s
使用电源			3 -50hz-380v						
制冷量	kw		409	480	572	638	715	805	866
	kcal/h		351.740	412.800	491.920	548.680	614.900	692.300	744.760
消耗电力	kw		78.5	93.5	110.5	121.8	137	154.5	166.8
冷冻水量	m3/h		68	80	95	106	122	132	140
冷却水量	m3/h		82	98	116	129	148	155	172
压缩机	型式		半密闭螺杆式						
	台数		1						
	启动方式		y-1						
	容量调节	%	0, 25, 50, 100						
	输入功率	kw	85	100	119	132	148	167	180
冷冻油	型式		suniso 4gs						
	充填量	l	16	18	23	23	28	28	28
冷媒	型式		r-22						
	控制方式		感温式外部均压膨胀阀						
	充填量	kg	64	73	92	103	116	122	131
蒸发器	型式		壳管式						
	管径	b	pt 5"		pt 6"			pt 8"	
冷凝器	型式		壳管式						
	管径		pt 5"			pt 6"		pt 8"	
保护装置			高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度						

			自动保护开关等.						
外型尺寸	长	mm	3200	3300	3500	3650	3650	3950	3950
	宽	mm	900	900	900	1000	1000	1000	1000
	高	mm	1800	1800	1900	1900	2020	2020	2020
机组重量		kg	2250	2500	2650	2850	3000	3350	3600

注:

- 1.以上规格参数能力的测定工况:冷冻水入口温度12 ,出口温度7 ,冷却水入口温度30 ,出口温度35 ,污垢系数0.0001m².c\w;
- 2.以上规格内容会因产品改良而有所变动,恕不另行通知,有特殊要求,定货前请提出要求规范.

scy双机系列性能参数表specifications									
型号			scy-060d	scy-080d	scy-100d	scy-120d	scy-160d	scy-180d	scy-200d
使用电源			3 -50hz-380v						
制冷量	kw		216	290	346	396	520	586	670
	kcal/h		185.760	249.400	297.560	340.560	447.200	503.960	576.200
消耗电力	kw		41.0	55.8	66.5	76.2	102.5	113.0	130.3
冷冻水量	m ³ /h		35	48	58	65	90	98	115
冷却水量	m ³ /h		43	59	70	80	106	122	138
压缩机	型式		半密闭螺杆式						
	台数		2						
	启动方式		y-						
	容量调节	%	0-100(8段容调)						
	输入功率	kw	22x2	30x2	36x2	41x2	56x2	61x2	70x2
冷冻油	型式		suniso 4gs						
	充填量	l	7x2	7x2	7x2	8x2	12x2	16x2	16x2
冷媒	型式		r-22						
	控制方式		感温式外部均压膨胀阀						
	充填量	kg	17x2	21x2	26x2	30x2	40x2	47x2	16x2
蒸发器	型式		壳管式						
	管径	b	pt 3"	pt 4"		pt 5"		pt 6"	
冷凝器	型式		壳管式						
	管径		pt 3"x2			pt 4"x2			
保护装置			高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等.						
外型尺寸	长	mm	2900	3050	3050	3200	3200	3350	3350
	宽	mm	1100	1100	1150	1150	1200	1200	1300
	高	mm	1500	1500	1650	1650	1760	1760	1850
机组重量		kg	1860	2000	2250	2550	3050	3300	3500

同时我们也郑重承诺;深创亿制冷公司所出厂的工业冷水机组系列产品自试机之日起即享受如下的合约服务:

- 1.整机免费保修一年.
- 2.每年度一次大保养.
- 3.二十四小时故障维修服务.

4.我们随时为用户安排技能培训，免费为用户培训现场操作人员.

5.我们可以为用户提供所有工业冷水机的上述服务。详情可与我公司联系或在线通讯工具询问。

深圳市深创亿制冷设备有限公司

联系人：胡先生

销售热线：0755-29674863

传 真：0755-23449091

24小时服务电话：13603095933

总厂地址：广东省深圳市宝安区观澜街道办田背新工业区田茜路6号

email：13603095933@139.com

web：www.szsczl.com

本产品的加工定制是是，类型是螺杆冷冻机，品牌是深创亿，型号是SCY-090S，额定制冷量是293（KW），输入功率是61（kw），外形尺寸是2800*850*1700mm（m），重量是1800（kg），应用领域是注塑业、电子工业、五金业、化工业、制药业、机械工业、食品业等，冷冻方式是水冷式