

推流器 低速推流器 水处理低速推流器

产品名称	推流器 低速推流器 水处理低速推流器
公司名称	上海泽泉泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	搅拌机类型:叶轮搅拌 应用领域:水处理 物料类型:液-液
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄13号3355室
联系电话	18605708855 15805709757

产品详情

<h3>产品图片</h3>
<h3>产品概述</h3> <p>qdt型低速推流器环保设备，在水处理工艺流程中，广泛应用于氧化沟推流，各类生化池的搅拌，同时也可用于河流防冻，景观水循环等。低速推流器由潜水电机、减速装置、叶浆和安装系统等组成。其特点是配套功率小（1.5-7.5kw），转速低（36-135r/min），叶浆直径大（1000-2500mm），低速旋转，产生大体积流场，服务范围广。后掠式香蕉型叶浆设计，具有自洁功能，采用聚氨脂或铝合金材质精铸成型，具有重量轻、强度高、耐腐蚀等特点，其优异的摩擦性能，可保证在低转速的运动状态下与液体产生良好的阻尼效果，从而创造出柔和的水流，该系列除了具有推流和创建水流的作用外，还具有搅拌的功能。</p>
<h3>产品特点</h3> <p>1.两道独立的机械密封，保证潜水电机长期可靠运行 浆叶由弹性聚氨脂或铝合金制成，能承受变化的负荷，推力被平均分配到混合物上，具有最佳水力设计。2.高质量进口一次性润滑轴承，设计使用寿命8000小时。3.所有接触介质的紧固件均采用不锈钢材质。4.独特的电缆密封设计，排除了电缆漏水的隐患。5.内部可设有泄漏传感器和定子绕组超温保护报警装置（选件）。</p>
<h3>参数说明</h3>
<h3>采购须知</h3>

潜水推流器的选型是项比较复杂的工作，选型方案的正确与否直接影响到设备的正常使用，作为选型的原则就是要让搅拌机在适合的容积里发挥充分的搅拌功能，这个标准一般可用流速来确定，根据污水处理厂的不同工艺要求，搅拌机选型的最佳流速应保证在0.15—0.3m/s之间，如果低于0.15m/s的流速则达不到推流搅拌的效果，如果超过0.3m/s的流速则会影响工艺效果且造成浪费。

所以在选型前，首先要确定潜水推流器运用在什么场所，如污水池，污泥池还是生化池；其次是介质的参数，如：悬浮物含量、温度、pH值等；还有水池的形状、水深甚至安装方式等都将对选型产生影响，同时还应考虑到节能因素，因为这将会影响到用户今后的运行成本。可参考下面的常水推流器流场图。为了满足在不同的环境下都能达到最佳的搅拌功能，我们为用户提供了多种型号的潜水推流器，同时可提供选型服务。

潜水搅拌机流场图

该流场是在清水边界水流速度 $v=0.1\text{m/s}$

物流/快递说明

本公司可代办物流或快递

联系方式

联系地址：上海

销售电话：13816358224

传真：021-31200951

腾讯qq：206567902

阿里旺旺：上海泽泉泵阀有限公司

本产品的搅拌机类型是叶轮搅拌，应用领域是水处理，物料类型是液-液，适用物料是类似于水，动力类型是电动，布局形式是卧式，品牌是上海泽泉，型号是QDT，搅拌方式是潜水式搅拌，作业方式是循环作业式，搅拌鼓形状是其他，每次处理量范围是其他(L)，装置方式是固定式，电机功率是1.5-7.5(Kw)，转速范围是36-85(r/min)，规格是QDT1.5/4-1100/2-85/P