

SYH200三维运动混合机

产品名称	SYH200三维运动混合机
公司名称	常州市荣臻干燥设备有限公司
价格	21200.00/个
规格参数	应用领域:医药 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:药品
公司地址	天宁区郑陆镇舜南村
联系电话	13775611117

产品详情

	<p>syh三维混合机</p> <p>简介：该机广泛应用于制药、化工、食品、轻工及科研单位，能非常均匀地混合流动性较好的粉状、颗粒状物料，使混合后的物料能达到最佳混合状态</p>
产品详细信息：	
用途：	
该机广泛应用于制药、化工、食品、轻工及科研单位，能非常均匀地混合流动性较好的粉状、颗粒状物料，达到最佳混合状态。	
特点：	
由于混合筒体具有多方向运动,使筒体内的物料交叉混合点多,混合效果高,均匀度达99%,最大装载系数可达0.9。	

该机混合筒体体型设计独特,筒体内部经过精细抛光,无死角,不污染物料,出料方便,清洗容易,操作简单等优点.

混合机运动视图：

工作原理：

该机在运行中，由于混合桶体具有多方向运转动作，使各种物料在混合过程中，加速了流动和扩散作用，同时离心力作用所产生的物料比重偏析和积聚现象，混合无死角，能有效确保混合物料的最佳品质。

结构：该机由机座，传动系统，电器控制系统，多向运机构。

技术参数：

型号	syh-5	syh-15	syh-50	syh-100	syh-200	syh-400	syh-600	syh-800	syh-1000	syh-1200	syh-
料筒容积(l)	5	15	50	100	200	400	600	800	1000	1200	1500
最大装料容积(l)	4	12	40	80	160	320	480	640	800	960	1200
最大装料重量(kg)	2.4	7.5	25	50	100	200	300	400	600	600	720
主轴转速(r/min)	30-15		0-8								
电机功率(kw)	0.25	0.37	1.1	1.5	2.2	4	5.5	7.5	7.5	11	11
尺寸(mm)	600 × 1000	700 × 1000	1000 × 1200	1200 × 1500	1400 × 1600	1800 × 2250	1900 × 2250	2200 × 2300	2250 × 2600	2350 × 2600	2500 × 2800
重量(kg)	150	200	300	500	800	1200	1500	2000	2500	3000	3500

本产品的应用领域是医药，物料类型是粉状、粒状物料，适用物料是药品，动力类型是电动，工作方式是高速混合机，料筒运动方式是三维，结构形式是圆筒混合机，产品类型是全新，品牌是荣臻，型号是DSH-200，布局形式是立式，最大装料量是100（Kg），每次处理量范围是101-500（千克），生产能力是300（Kg/次），外形尺寸（长*宽*高）是1900*2100*2200（mm），整机重量是800（Kg），物料粒度是1-0.01（目），卸料方式是球阀出料，加工定制是是