

大气卧式双轴搅拌机 强制式双轴周搅拌机

产品名称	大气卧式双轴搅拌机 强制式双轴周搅拌机
公司名称	郑州矿恒机械设备有限公司
价格	19000.00/个
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:化工 物料类型:固-液
公司地址	巩义市紫荆路街道黄山路6号
联系电话	18539400067

产品详情

郑 州 矿 恒 机 械 有 限 公 司

以质量求发展！以信誉求生存！
互赢互利！信达九州！相信矿恒！共创辉煌！

郑州矿恒机械制造有限公司连年被评为重合同守信用企业，质量信得过企业；先进单位，产品曾荣获省优、部优等光荣称号，深受广大客户的依赖和好评。本公司产品及质量，在同行业中一直处于领先和主导地位。本公司愿以优质的产品，优质的售后服务，竭诚为中外客商提供一流的服务。“以质量求生存，以科技求进步，以信誉求发展，以管理求效益”是矿恒机械厂的宗旨。我厂将以优质的产品，上乘的售后服务，愿与社会各界真诚合作，共创美好未来。

企业宗旨：质量第一、用户至上

企业口号：积极主动、全力以赴

企业精神：追求卓越、不断超越

双轴搅拌机是压球机的主要配套设备。双轴搅拌机主要由机壳、螺旋轴总成、驱动装置、配管、盖板、链罩等部件组成。

具体结构性能特点如下：1壳体主要由板材及型钢构成，在制造厂内焊接成形，并与其他部件组装在一起，是双轴搅拌机的支撑。壳体密封严密，不会有飞灰外扬、漏灰的现象。2螺旋轴总成是双轴搅拌机的主要组成部分，其组成部分主要有左右旋向螺旋轴、轴承座、轴承套、轴承盖、齿轮、链轮、油杯、叶片等零部件。左右旋向螺旋轴制造精度要求高，工艺性能好，与轴承座、轴承套、轴承盖有严格的配合要求。齿轮模数为8，齿数为60，齿形角为 20° ；链轮节距为50.8，齿数为25，齿形为gb1224-85。齿轮、链

轮都有防护罩保护，可以安全有效的运行。油杯为压配式压注油杯，加注润滑油方便、有效。双轴搅拌机叶片的材料选用耐磨损且不易粘灰的复合陶瓷。叶片结构设计地合理简单，磨损之后易于更换，使用寿命长。3加水调湿配管主要由接管、接头及喷嘴组成。喷嘴采用不锈钢雾化锥喷嘴，布置在搅拌机机壳内部上方，沿螺旋轴方向轴向排列，形成水帘以利于物料的加湿搅拌。喷嘴结构简单，易于更换，不锈钢材质，防腐耐用。通过操作供水管道上的手动调节阀可以调节湿灰的含水率。4盖板主要包括左盖板、中间盖、右盖板、孔盖及检修孔盖等。双轴搅拌机两侧设置有六个检修孔，以方便操作人员平时的检修及保养。双轴搅拌机用于气力输送末端。

双轴搅拌机工作原理：

双轴搅拌机利用两根呈对称状的螺旋轴的同步旋转,在输送干灰等粉状物料的同时加水搅拌,均匀加湿干灰粉状物料,达到使加湿物料不冒干灰又不会渗出水滴的目的,从而便于加湿灰装车运输或转入其它输送设备.主要适用于火力发电厂、矿山等行业粉煤灰或类似物料加湿装车的场合。

双轴搅拌机技术参数

型号	内部尺寸	有效容积	搅拌器	电机	重量(kg)	功率(kw)		
直径 (mm)	深度	(m)	直径 (mm)	转速 (r/min)	型号			
td-750	750	750	0.26	240	530	y90s-4	1.1	228
td-1000	1000	1000	0.58	240	530	y90l-4	1.5	436
td-1200	1200	1200	1.14	400	320	y100l2-4	3	765
td-1500	1500	1500	2.2	400	320	y100l2-4	3	108
td-2000	2000	2000	5.46	550	230	y132m2-6	5.5	167
td-2500	2500	2500	11.2	650	200	y160l-6	11	343
td-3000	3000	3000	19.1	700	210	y225s-8	18.5	461
td-3500	3500	3500	30	850	230	y225m-8	22	711

24小时服务热线：18638710832

售后热线：0371-86558165

qq客服：2933210543

客户购买我公司售出的产品，仅仅是与我公司交往的开始，也是售后服务部工作的开始，在客户使用机器的整个阶段内，我们全体售后服务人员以周到、细致、热忱、及时的服务，让客户轻松自如、无后顾之忧的使用设备，能真正体验到我司的产品为客户带来的方便和创造的价值。

售前服务：

接受

顾客咨询，根据顾客需求，确定经营规模，提供建厂方案；为客户提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，及时为顾客提供相关技术文件；根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员进行初步设计与施工设计售中服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员24小时全天候电话服务，节假日照常服务。售后服务承诺

电话支持是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或者设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司

寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，将安排技术人员在规定的时间内（即响应时间）通过电话帮助需求方进行故障定位，并提出解决办法，最终指导客户排除设备故障。现场支持和故障恢复承诺现场支持是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，如果不能通过电话进行故障诊断和解决的故障现象，将立即派遣技术人员赶赴现场进行处理，最终进行解决。公司的产品提供“三包”

保修一年，终身维护；24小时接受技术咨询，为顾客提供技术诊断；维修人员在接到故障通知后迅速到位，排除故障；协助用户系统升级，设备、模具更新

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是化工，物料类型是固-液，适用物料是混凝土，动力类型是电动，布局形式是卧式，品牌是矿恒，型号是2500，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是连续作业式，搅拌鼓形状是圆槽型，每次处理量范围是出料1000-3000L（L），装置方式是固定式，电机功率是11（Kw），生产能力是5000-8000（L），转速范围是38（r/min），料桶容量是1000-3000（L）