

# 5吨-20吨卧式全不锈钢真石漆搅拌机

产品名称	5吨-20吨卧式全不锈钢真石漆搅拌机
公司名称	郑州丰冠机械设备有限公司
价格	18000.00/个
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:化工 物料类型:固-液
公司地址	河南郑州市中原区须水109号
联系电话	86 0371 67516123

## 产品详情

由我厂自行设计开发的一种新型搅拌机，其集刮壁、混合于一体本设备是根据真石漆的工艺技术特性，运行时能使物料进行三维翻滚，使物料快速均匀混合，并有效的消除死角及物料挂壁。真石漆是很稠厚的厚质建筑涂料,不能用普通涂料的生产设备.本厂精工生产的分散,研磨干燥等专用真石漆设备畅销全国各地,深得广大用户好评!今年，我厂引进先进技术进一步研发大型真石漆设备，0.5吨-50吨全不锈钢卧式石漆砂浆搅拌机，其电箱采用了先进的降压、变频启动装置，能使物料在不同的速度中进行搅拌，颜色更加鲜艳，更加柔和，从而起到更好的调油作用，特别适合质感涂料真石漆的使用。而且在多台机同时使用中，能减小起动电流过大，而引起的电流过高，起到有效的稳压和保护主机的作用。进一步实现减少能源的耗损、省电、节约成本

### 工作原理：

卧式螺带混合机由混合仓、搅拌器、驱动装置基本组成，u型管状仓内安装双层异向螺带盘绕的搅拌器轴，外螺旋带在动力的驱动下，其盘绕形式配合旋转方向把物料从u型仓两端向中央地带推动，而内螺旋带把物料从中间向两端推动，形成对流混合。混合机卧式筒体底部中央开设出料口，外层螺旋带的蜗旋结构配合主轴旋转方向驱赶筒壁内侧物料至中央出料口出料，确保筒体内物料出料无死角。

### 性能介绍

- 1.灵活的选材方案混合机可采用碳钢、304不锈钢、201不锈钢以及其它材质的钢材定制，并且不同材质也可以结合使不锈钢表面处理分喷砂、拉丝、抛光、镜面等处理方式，并可分别应用于不同的使用部位
- 2.可靠的驱动配置

混合机根据物料性质、启动方式、以及搅拌方式配置不同能力、不同功率、不同输出转速的驱动装置。驱动电机选择有：普通电机、变频电机、高效节能电机、以及异电压下的电机；常用的减速机：r、k、f系列齿轮减速机、通用型齿轮减速箱、行星齿轮减速器；常用的连接方式：直联式、皮带轮连接、液力耦合器连接。

3.高效的搅拌装置混合机根据不同的物料性质可配置不同的搅拌器；常规的物料混合分：不同粉料相互混合、同种物料批次混合、粉料添加少量液体混合、液体添加粉料搅拌至浆料、浆料增稠或稀释、颗粒料与粉料混合、颗粒料与颗粒料混合、团块料破碎混合、冷却或升温混合等。卧式混合机改装的搅拌器可分：内外双螺旋式、桨叶螺旋式。

4.优异的放料装置卧式螺带混合机常规配置气动曲面翻板阀，当阀门关闭时，阀门的曲面翻板完全贴合筒体弧面，在搅拌过程中，没有多余的搅拌死角，使混合物料更加均匀。阀门的驱动可区别为手动、气动、电动三种。5.混合机是全开式，电动翻缸，便于清洗设备内部

郑重声明：

1.在使用前应进行一次空运转试机，在试机前应先检查机台全部连接件的坚固程度，尤其是轴承部位是否在运输途中是否有松动，闭合总开关，通入电源，进行空运转试机。2.空运转试机试验。未发现不正常的响声、轴承档发高热，等不良现象的情况下，才可使搅拌机投入生产。3.在使用中如发现机器震动异常或发出不正常怪声，应立即停掉搅拌机进行全面检查4.使用负荷不要过大，一般以电动机的负荷来测定，用380v电动机在搅拌物料时的重载电流，以不超过6安培为正常，如超过负荷应立即减少搅拌容量。5.管理人员必须熟悉搅拌机的技术性能、内部构造、控制结构及使用原理。运转期间不得离开工作地点，防止发生故障而损坏机件，以保证安全生产为前提。

售前服务:为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作

售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量：易损件除外质量保证一年！

销售热线：18790252928

座机：0371-67516123

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是化工，物料类型是固-液，适用物料是油漆涂料，动力类型是电动，布局形式是卧式，品牌是丰冠，型号是各种型号，搅拌方式是螺旋，作业方式是连续作业式，搅拌鼓形状是圆盘型，每次处理量范围是出料300-500L（L），装置方式是移动式，电机功率是电动（Kw），生产能力是来电咨询（L），转速范围是来电咨询（r/min），料桶容量是来电咨询（L），规格是来电咨询