TRL2 配料机 混合乳化机

产品名称	TRL2 配料机 混合乳化机
公司名称	温州市康定机械有限公司
价格	13000.00/个
规格参数	乳化机类型:混合乳化机 效果:高剪切乳化机 工作方式:高速混合机
公司地址	浙江温州市龙湾区八甲村
联系电话	15058983705

产品详情

trl 2型高效乳化均质配料机

工作原理

trl 2高效在线混料机系统是最新一代固体和液体，液体和液体快速高效混合系统设备。系统具有动力强劲的液环真空动力系统，保证系统工作高效，安全可靠；而且还巧妙的设计了一套精确而紧密咬合的转子-定子系统，使得高效在线混料机具备多种独特而相互统一的功能。在独特而紧凑的结构系统内，两套系统协同配合，共同作用，使非均质的物料在很小的空间里得到快速，彻底的均质和混合，得到细密均匀而且可稳定产品的生产结果。

功能特性

具备混合,搅拌,分散,均质,乳化,匀浆等多种功能,通用性强；

生产稳定均一,可无限重复验证。尤其在乳品、饮料、食品和药品生产工艺中显得重要。

无粉团、无颗粒、无团块凝集物形成。

高效率：与传统的工艺相比，可缩短约80%的工作时间，极大的提高生产效率，降低生产成本。

既广泛适用连续自动生产线，也适用于不同的批次生产应用场合。

特别适用于高黏度，难溶解的物料(黏度可达90，000mpas);

设备无死角，可完全在线cip，符合卫生要求和标准。

模块化结构：不需现场安装调试而直接使用，大大降低安装成本。

结构紧凑：占用空间小，易于与其他系统整合，节约投资。

技术参数

型号 model	处理量（t-h）handling capacity	乳化泵功率 power of in-line mixer	自吸泵功率 power of self-priming pump	转速（r-min） rotation speed
trl 2-140	0.1-4	5.5	2.2	2800-1400
trl 2-165	0.3-6	7.5	4	2800-1400
trl 2-180	1-10	11	5.5	2800-1400
trl 2-200	2-12	18	5.5	2800-1400
trl 2-230	2-15	30	7.5	2800-1400

本产品的乳化机类型是混合乳化机，效果是高剪切乳化机，工作方式是高速混合机，适用场所是工业生产用，适用物料是干粉，料筒形状是管道型，应用领域是食品，品牌是康定，型号是TRL2，电机功率是5.5（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是1850*850*920（mm），整机重量是400（Kg），生产能力是1000（升/小时），噪音是36（dB），主轴转速是2900（r/min），装置方式是固定式，适用温度是120（°C），动力类型是电动，物料类型是粉状、粒状物料，每次处理量范围是501-1000