

# 1500L反应搅拌锅液洗锅 1500L洗发水搅拌加热罐

产品名称	1500L反应搅拌锅液洗锅 1500L洗发水搅拌加热罐
公司名称	广州森美特轻工机械制造有限公司
价格	40000.00/个
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:化妆品,医药,化工,食品,乳品,印刷,能源,装潢,电子电器,工程建设,塑料橡胶,造纸工业,农业,矿业 物料类型:液-液,固-液,膏体,干粉-膏体,固体颗粒
公司地址	广州市白云区大朗白云湖大道广得工业区一栋2号
联系电话	18928740753 18820781558

## 产品详情

### 一, 搅拌机概述:

反应搅拌罐是日化行业中必不可少的设备,它适用于不同物料的混合搅拌,如:医疗,农药,食品,洗剂,日用品,化妆品,化工,洗发水,沐浴液等粘液的互混,溶解,均匀混合的搅拌等,是日化行业的理想设备。

搅拌系统采用单向或双向刮壁搅拌及变频调速,适合不同工艺要求的生产。

可根据工艺要求加热或冷却物料,加热方式可根据客户要求选用蒸汽或电加热。

有多种搅拌浆形式,可适用不同类型产品的生产。

材质为sus304或sus316l不锈钢,罐体及管道为镜面抛光。

可选配底装式分散头或xinji管线式乳化头,加速物料的溶解及乳化。

不锈钢电控柜可全面监控设备运行,并可显示温度、搅拌转速等数据。

### 二, 特点:

1.物料接触部分为sus316材料使产品符合gmp规定。

2.高速分散器(均质机)强烈混合分散粘稠,固体、液体、物料在液洗生产中能快速溶解aes、aesa、lsa等

难溶物料，节省能耗缩短了生产周期。

3. 齿轮泵循环出料装置，可加快产品成形及快速出料。

4. 刮壁式搅拌，随时迎合搅拌槽之形体，扫净锅壁粘料。

5. 锅体及管道表面镜面抛光。

(注：根据您的生产特点的工艺要求，设计不同的液体洗涤生产线。)

三，适用：

本反应锅集搅拌、均质、分散、加热、冷却、循环、泵料等功能于一体，是目前厂家配制液体洗涤类的理想设备

四，性能与特点：

高速分散器，强力混合分散粘稠，固体液体物料；主搅拌采用变频变速装置，在温度低，粘度高时减少气泡形成；齿轮泵循环出料装置，可加快产品成形及快速出料

五，技术参数：

规格	容量(l)	搅拌功率 (kw)	搅拌速度 (r/min ) )	均质功率 (kw)	均质速度 (r/min)	加热
emt-b200 l	200	1.5	0-60	3	2880	蒸汽
emt-b300 l	300	1.5-2.2	0-60	3	2880	
emt-b500 l	500	2.2	0-60	4	2880	
emt-b1000 l	1000	2.2-4	0-60	7.5	2880	
emt-b1500 l	1500	4-5.5	0-60	11	2880	
emt-b2000 l	2000	5.5	0-60	11	2880	
emt-b3000 l	3000	7.5	0-60	15	2880	
emt-b5000 l	5000	11	0-60	22	2880	

六，1500l搅拌机如图：

刮壁搅拌桨 (0-60转)

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是化妆品，医药，化工，食品，乳品，印刷，能源，装潢，电子电器，工程建筑，塑料橡胶，造纸工业，农业，矿业，物料类型是液-液，固-液，膏体，干

粉-膏体，固体颗粒，适用物料是食品，饮料，药品，锡膏，干粉，泥浆，油墨，油漆涂料，化学品，塑料，纸浆，油类，饮料，胶水，沥青，动力类型是电动，布局形式是立式，品牌是森美特，型号是EMT-B1500，搅拌方式是潜水式搅拌，作业方式是循环作业式，搅拌鼓形状是圆槽型，每次处理量范围是出料1000-3000L (L)，装置方式是固定式，电机功率是搅拌4，均质11 (Kw)，生产能力是1500 (L)，转速范围是搅拌0-60，均质0-2880 (r/min)，料桶容量是1600 (L)，桨叶是刮壁 (聚四氟乙烯)，冷却方式是水循环式，加热方式是电加热