

搅拌罐，电加热搅拌罐，不锈钢搅拌罐

产品名称	搅拌罐，电加热搅拌罐，不锈钢搅拌罐
公司名称	温州市龙湾沙城安良冷作配件加工厂
价格	8500.00/个
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:医药 物料类型:固-液
公司地址	温州市龙湾区沙城镇大郎桥村
联系电话	86 0577 86992882 13567787513

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍 产品信息

概述：搅拌罐也可叫水相罐,广泛应用于涂料、医药、建材、化工、颜料、树脂、食品、科研等行业。该设备可根据用户产品的工艺要求选用碳钢、不锈钢等材料制作，以及设置加热、冷却装置，以满足不同的工艺和生产需要。加热形式有夹套电加热、盘管加热，该设备结构设计合理、工艺先进、经久耐用，并具有操作简单、使用方便等特点，是理想的投资少、投产快、收益高的化工设备。

产品实拍图

添加图片

搅拌罐用途及特性

搅拌罐表意即对物料进行搅拌、混配、调和、均质等，不锈钢搅拌罐根据生产工艺的要求设计结构及配置可标准化及人性化。搅拌罐在搅拌过程中可实现进料控制、出料控制、搅拌控制及其它手动自动控制等。搅拌罐的结构 搅拌罐由搅拌罐体、搅拌罐盖、搅拌器、支承、传动装置、轴封装置等组成，还可根据工艺要求配置加热装置或冷却装置。搅拌罐体、搅拌罐盖、搅拌器、轴封等选用材料可根据不同的工艺要求选用碳钢或不锈钢等材料来制作。搅拌罐体与搅拌罐盖可采用法兰密封联结或焊接联结。搅拌罐体与搅拌罐盖可根据工艺要求开进料、出料、观察、测温、测压、蒸汽分馏、安全放空等工艺管孔。搅拌罐盖上部配置有传动装置（电机或减速器），由传动轴驱动搅拌罐内的搅拌器。

轴封装置可采用机封或填料、迷宫密封等多种形式(根据用户需要确定)。由于用户生产工艺要求不同，搅拌器可配置浆式、锚式、框式、螺旋式等多种形式。如有其他要求可与本厂联系，另行设计制作。

搅拌罐技术性能参数

1	罐内最大外径 (mm)	2342		
2	进料口离地高 (mm)	3780		
3	出料主槽长度 (mm)	1620		
4	水箱尺寸 (mm)	外径	600	
长度	1360			
5	容积 (m)	0.35		
6	搅动容量 (m)	8		
7	拌筒最大转速 (r/min)	14		
8	进料速度 (m ³ /min)	1.2		
9	出料速度 (m ³ /min)	0.8		
10	残余率 (%)	1.8/2.0		
11	工作噪声 db (a)	90/89.2		

定制说明

提示：您可以按照定制步骤，分成1、2、3等来进行描述

由于客户需求不同，我公司可以根据客户要求来设计产品。可根据客户来图加工。

购买须知

1、货源说明

温州安良厂家直销

2、关于尺码

按客户需求定制

3、关于客服

我们有专门的客服等待您的来电与指导

4、关于售后

我们专业的售后团队来为您服务

5、关于发货

买家承当运费

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是医药，物料类型是固-液，适用物料是药品，动力类型是电动，布局形式是立式，品牌是温州安良，型号是ALJBG-500，搅拌方式是自落式搅拌，作业方式是连续作业式，搅拌鼓形状是双锥型，每次处理量范围是出料300-500L（L），装置方式是移动式，电机功率是0.75（Kw），生产能力是500（L），转速范围是36（r/min），料桶容量是500（L），适用范围是食品，化工，乳品，医药