

500L普通型捏合机生产厂家|不锈钢电加热捏合机规格

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 500L普通型捏合机生产厂家 不锈钢电加热捏合机规格 |
| 公司名称 | 山东龙兴化工机械集团有限公司 |
| 价格 | 88900.00/台 |
| 规格参数 | 应用领域:造纸工业 适用物料:化妆品 适用场所:工业生产用 |
| 公司地址 | 山东省莱州市沙河镇龙王埠 |
| 联系电话 | 0535-235888 13792532135 |

产品详情

捏合机是各种高粘度的弹塑性物料的混炼、捏合、破碎、分散、重新聚合各种化工产品的理想设备；广泛应用于高粘度密封胶、硅橡胶、中性酸性玻璃胶、口香糖、泡泡糖、纸浆、纤维素、食品亦用于电池、油墨、颜料、染料、医药、树脂、塑料、橡胶、化妆品等行业。

主要由捏合部分、机座部分、液压系统、传动系统、真空系统和电控系统等六大部分组成。

捏合部分由缸体、浆轴、墙板、缸盖等组成。液压系统由一台液压站来操纵两只小油缸和两个大油缸，来完成启闭大盖、翻动搅拌缸功能，系统设计压力为7.0mpa。

电控系统有手动、自动电控系统，由用户任意选择和要求，操作方便、可靠。

传动系统由电机、减速机和齿轮组成、根据捏合机型号配套电机。在传动过程中，可由电机同步转速，经弹性联轴器至减速机后，由输出装置传动快浆，使其达到规定的转速，也可由变频器进行调速。

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|------|-------|---------------|-------|---------|--------|-------|
| 规格 | 5l | 10l | 100l | 300l | 500l | 1000l | 1500l | 2000l |
| 有效容积l | 5 | 10 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 投料量l | 3.5 | 7 | 70 | 210 | 350 | 700 | 1100 | 1400 |
| 主电机功率kw | 1.1-1.5 | | 4-7.5 | 7.5-18.5 | 15-30 | 18.5-45 | 22-55 | 37-75 |
| 螺杆电机功率kw | 无 | | | 3-4 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 |
| 出料方式 | 高温型 | 手动翻缸 | | 液压翻缸 | | | | |
| | 其它型 | 液压翻缸 | | 液压翻缸、螺杆出料、下出料 | | | | |
| | 下出料 | | | | | | | |
| 拌浆转速r/min | 33/23 | | 35/22 | 37/21 | 35/25 | 30/16 | | |
| 加热 | 电 | 电、蒸汽 | | | | | | |
| | 电加热 | 高温 | 6-10 | 8-10 | 12-15 | 30-35 | 35-45 | 60-80 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|-----------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 其它 | 功率kw | 1.8 | 4.2 | 12 | 18 | 24 | 36 | 36-54 | 54-72 | |
| 蒸汽压力mpa | | 0.3 | | | | | | | | |
| 真空型真空度 | | -0.090mpa | | | | | | | | |
| 压力型压力mpa | | 0.45 | | | | 0.35 | | | | |
| 外型 | 普通 | 长 | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3060 |
| | | 宽 | 410 | 410 | 610 | 850 | 1000 | 1200 | 1850 | 2250 |
| | | 高 | 510 | 510 | 1360 | 1300 | 1550 | 1800 | 2070 | |
| 尺寸 | 真空 | 3100 | 1000 | 1000 | 1250 | 1320 | 1600 | 2150 | 2350 | 5 |
| | | 重量kg | 210 | 250 | 1100 | 2000 | 2800 | 4200 | 520 | |
| | | | ~300 | ~340 | ~1250 | ~2200 | ~3000 | ~4500 | ~55 | |
| 表中参数仅供参考，根据客户要求可设计（各种容积、转速及特殊要求）专用机型 | | | | | | | | | | |

本产品的应用领域是造纸工业，适用物料是化妆品，适用场所是工业生产用，捏合机类型是普通型，卸料方式是球阀出料，物料接触部件材质是不锈钢，品牌是龙腾，型号是NH500L，电机功率是15-30（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是2550*1000*1550（mm），整机重量是2800（Kg），装料容量范围是700350（L），拌浆转速是30/16（r/min），夹套力压力是0.3（MPa），拌缸内真空度是-0.09（MPa），产品类型是全新，加热方式是电加热，规格是NH500L