

金牌全自动砂浆喷涂机、350自动砂浆喷涂机

产品名称	金牌全自动砂浆喷涂机、350自动砂浆喷涂机
公司名称	任县双鑫机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:双鑫牌 型号:350
公司地址	任县邢湾镇孙家庄村
联系电话	03197588963 15831911256

产品详情

砂浆搅拌机安全操作规程 一、作业前检查搅拌机的转动情况是否良好，安全装置，防护装置等均应牢固可靠，操作灵活。 二、砂浆搅拌机启动后先经空机运转，检查搅拌叶旋转方向是否正确，先加水后加料进行搅拌操作。 三、砂浆搅拌机运转中不得用手或木棒等伸进搅拌料兜内或在料兜口清理灰浆。 四、操作中，应观察机械运转情况，当有异常或轴承温升过高等现象时，应停机检查；操作中如发生故障不能运转需检修时时，应先切断电源，将搅拌料兜内灰浆倒出，进行检修，排除故障。不得用工具撬动等危险方法，强行机械运转。 五、搅拌机的搅拌叶片与搅拌料兜底及侧壁的间隙，应经常检查并确认符合规定，当间隙超过标准时，应及时调整。当搅拌叶片磨损超过标准时，应及时修补或更换。 六、作业完毕，做好搅拌机内外的清洗和搅拌机周围清理工作，切断电源，搅拌机开关打闭锁，挂停电牌；检修搅拌机时，开关挂“正在检修，禁止送电”牌，并派专人监视。 七、搅拌机的停放位置应选择平整坚实的场地，搅拌机安装平稳牢固。 八、砂浆搅拌机操作中边加料边加水，不能加入料后再启动，投料不准超过额定容量。加料时，工具不能碰撞搅拌机，更不能在运转中把工具伸进搅拌机内扒料。 九、砂浆搅拌机的料斗内不能进入杂物，清除杂物时必须停机进行。 十、工作完毕要将搅拌机清洗干净，转动部分注润滑油，清理时不得使电机及电器受潮。

本产品的加工定制是是，品牌是双鑫牌，型号是350，重量是280（Kg），适用范围是建筑，最大输出压力是3.0（N/S），功率是7.5（w），动力形式是电动式无气喷涂机，空气消耗量是1，空载排量是4，喷射宽度是25，喷嘴直径是6，压力比是1.2，种类是手动喷砂，最佳喷射距离是35，规格是350