

手动喷砂机9070B型 手动喷砂

产品名称	手动喷砂机9070B型 手动喷砂
公司名称	中山市泰达自动化设备有限公司
价格	4800.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:手动喷砂 品牌:泰达
公司地址	广东 中山市 东升镇裕民大道151
联系电话	86-076022825587 18824960855

产品详情

温馨提示

本站所有产品价格仅供参考，不做交易标准；

下单前请务必与卖家联系，如果给您带来不便，请谅解！

手动喷砂机主要有三部分组成：

a. 喷砂系统；一般由2.5厚的冷轧钢板焊接而成，照明为18w的节能灯安装在喷砂工作舱内的正上方。操作机舱正面设有透视窗，透视窗的材质为防爆玻璃。工作舱内配备完整进口的耐磨碳化硼喷砂嘴、铝合金喷砂枪、吴刚喷砂芯及防腐橡胶圈。b. 分离器；要对照主机箱的尺寸配备；材质选用3.0mm冷轧钢特制帮，机体配置雨伞型旋风器，每小时可通风2000m³/h 里外抽砂管及分管皆用日本富士管材对接。c. 除尘器；气罐采用日本三菱单动气罐除尘、除尘带选用环保纤维定制而成，过滤器选用德国twe配置。手动喷砂机的原理：吸入式喷砂机是采用压缩空气为动力，以形成高速喷射束将喷料高速喷射到需要处理的工件表面，使工件表面的机械性能发生变化的其中一种机型。手动喷砂机的操作：1) 先将与手动型喷砂机配套的空气压缩机链接起来（一只喷砂枪需要配置空气压缩机的气源为10p左右7.5kw）。2) 把喷砂机

的电源一般为220v/50hz插上。然后打开喷砂机侧面或侧面开门的进料门。再把需要喷砂机的工件及匹配的喷砂磨料投入手动型喷砂机的机舱内，然后在关好进料门。3) 将喷砂截止阀一般为脚踏开关放到喷砂操作者右脚适踏位置。启动手动喷砂机的喷砂按钮，将喷砂机上方的电子调压阀向又扭动。观察进空气压力表达达到7bar(kg/cm²) 7帕(千克/平方厘米)。然后再调制喷砂空气压表的空气动态气压需要安照喷砂工件的深浅而定。一般在3-7 bar(kg/cm²) 公斤左右。4) 双手放进与喷砂工作舱相通的喷砂手套里面。微调喷砂机嘴的松紧度，再进行喷砂机作业。(注意；在整个喷砂的过程中喷砂枪口不能对着透视窗即出风口处。包括调试喷砂嘴时也是同样于此) 5) 喷砂作业完毕后，把进料门打开。将喷砂好的产品。用备在喷砂机舱内的小型净风专用除尘净空气枪，把遗留在已经喷砂好的产品吹干净。再将喷砂成品摆放齐篮筐内，整个喷砂过程就结束了。七、如何选用喷砂机？1)

要看工件的大小，选择箱式喷砂机、移动喷砂机、以及自动型喷砂机；2) 要看产品的形状，选择喷砂机的规格，一般一米以下的都有固定的规格，特别大的要定做或选择开放式的喷砂机。3) 对产品表面要求程度，这个具体要看是用干喷砂或湿喷砂，如果是干喷砂的话，磨料的选择就很多，湿喷砂一般为玻璃珠跟白刚玉两种。4) 喷砂机的一些配件也要熟悉，喷砂枪和喷砂手套及喷砂嘴都是经常需要更换的东西。因为喷砂磨损比较厉害。

本产品的加工定制是是，种类是手动喷砂，品牌是泰达，型号是td-900，适用范围是表面喷砂处理，产品别名是喷砂设备，干湿类型是湿式喷砂机