

岩田喷枪配件 WA-101喷枪帽 雾化帽

产品名称	岩田喷枪配件 WA-101喷枪帽 雾化帽
公司名称	深圳市宝安区沙井铄鑫电子经营部
价格	130.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:WA-101P 型号:W-101-EP2
公司地址	广东深圳市宝安区国道
联系电话	13923482475

产品详情

wa-101岩田自动喷枪 自动喷漆枪特点：

1、与自动喷涂机、往复喷涂机和喷涂机器人等组合使用，适合批量生产用喷枪。

规格

型号	wa-101-082p(v)	wa-101-101p(v)	wa-101-102p(v)	wa-101-132p	wra-1
涂料供给方式	压送式				
喷嘴直径 (mm)	0.8	1.0		1.3	
喷涂距离	200				
空气用量	9.5	3.2	9.5	9.2	
涂料出量	150	100	200	250	

喷幅	190	140	220	230	
空压机功率	1.5	0.75	1.50		

用途

日本岩田wa-101喷枪是款小型自动喷枪，适合于小物件的喷涂，适用于五金、玩具、塑料、家具、工艺品、木制品等喷涂。

使用方法	<p>1、装气管-- 准备工作使用前将喷枪枪体进气接口cap接好压缩空气气源（压缩空气进入喷枪前须经过油水分离器过滤），接好气管，调整气压0.45-0.5mpa的压力。</p> <p>将喷枪枪体进气接口cyl处接好电磁阀，（压缩空气进入喷枪前须经过油水分离器过滤），接好电磁阀，调整气压0.35-0.4mpa的压力。</p> <p>2、装料--将涂料用相应的稀释剂调匀（直接买的调和漆不需要加稀释剂）并将粘度调至"涂4号福特杯“ 17-24s（杯子漏完油漆时间），有杂质的油漆需要过滤一下，再将油漆导入油漆泵浦内。</p> <p>3、雾幅调节--将雾幅调节螺丝顺时针方向旋转，直至旋紧，可得到圆形截面雾幅，若逆时针旋转，就可获得您所要求的椭圆形（扇形）截面宽度的雾幅，并根据实际需要来调整长度。</p> <p>4、喷枪油量调节--将油量调节螺丝顺时针方向旋转，使针塞减少开启行程，涂料出量随之减少，逆时针方向旋转，喷出量逐渐增多。</p> <p>5、气量调节--将气量调节螺丝顺时针方向旋转，气量逐渐减小，逆时针旋转，气量逐渐增多。</p> <p>6、使用--当您使用时，时间控制器或者光感器，发电磁阀打开，喷料嘴即喷出漆雾。</p>
清洗及养护	<p>使用后，将油漆泵浦的剩料回漏到涂料桶，用适应的稀释剂，溶剂清洗各处，并将稀释剂加入油泵内进行喷射，以清洗漆道，直至喷枪内漆道洗干净为止，否则留在枪内漆道的余漆会干涸堵塞，损坏喷漆枪，洗干净后用干净的</p>

软布擦干即可。

注意事项

- 1、不可用锐利的金属丝通喷料嘴和气流喷嘴各小孔，否则任何损坏会引起不正常的喷雾。
- 2、喷漆枪清洗时不得长时间浸泡在稀释剂中。
- 3、本喷漆枪主要零件为锌合金和不锈钢材质制成，密封圈不宜接触酸性碱性较强的介质，以防腐蚀损坏。

本产品的加工定制是否，品牌是WA-101P，型号是W-101-EP2，用途是喷枪配件，别名是雾化帽，涂料供给方法是重力式，混合方式是外混式喷枪，特殊喷枪是无雾喷枪