

ZX12-8.0调整电阻器 ZX12-3.0-

产品名称	ZX12-8.0调整电阻器 ZX12-3.0-
公司名称	浙江剑飞电器有限公司
价格	441.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:其他 型号:ZX12-2.2ZX12-3.0ZX12-4.2ZX12-5.6ZX12-8.0 电阻器
公司地址	温州乐清市翁垟镇工业区
联系电话	86-0577-62811162 057762811162 18968715006

产品详情

手机:13282875511 电话:0577-62759373 传真:0577-56848001 qq:97027569 14527025

<<公司概况>>

我公司是一家经国家相关部门批准注册的企业，公司以市场开拓和技术开发为先导，是专业生产加工、经销批发风机、电机、辅助开关、断路器、交流接触器、热继电器、漏电断路器、温控器、加热器、变压器、稳压器、墙壁开关等200余个系列，6000多种低、高电器产品规格的私营合伙现代化企业，并先后荣获“ISO9001国际质量管理体系证书”。公司严格按照国家制造标准运行，多年来，我们培养了一支制造的专业化队伍：我们已有二十余年来的制造经验：为用户提供安全、可靠的优良产品。该产品广泛应用于铁路、公路、桥梁、隧道、冶金、化工、船舶、炼油和食品等工矿企业，产品在使过程中深受国内外用户的好评。我们以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系，公司本着“诚信为本，用户至上，信誉第一”的经营宗旨，回报用户，奉献社会，热诚欢

迎各界人士前来参观、考察、洽谈业务！

咨询电话：057
7-62759373

产品属性

zx12系列电阻器

一、适用范围 zx12型电阻器适用于交流50hz电压至660v或直流电压至440v的电路中，主要作电动机的起动、制动之用。电阻器为开启式，其额定发热功率为4.6kw。海拔高度不超过2500米； 1.周围介质温度不超过+40℃及不低于-5℃；
2.当+20℃至-5℃时空气相对湿度不大于85%；
3.周围介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘及有爆炸危险的气体及导电尘埃；
4.必须有防雨雪设备并不会充满水蒸汽的地区； 5.在无剧烈震动或颠簸的地区。 二、型号含义

三、主要技术参数

四、结构特征

电阻器zx12型系列系敞开式，防护等级为1p00，全系列电阻器按各种上规格分别由12、16及24片电阻元件装成，电阻元件为铁铬铝合金轧制成齿形，结构按其宽度分为大、中、小三种，大片与中片两端冲孔作为安装之用，小片规格与中片规格相同，电阻元件两端联结处，去除表面氧化膜以保证触良好。每一电阻元件的联结均凭借紧固镙钉压紧，以保

五、外形及安装尺寸

销售渠道

我公司主要销往的城市分别有:上海、浙江、江苏、安徽、内蒙古、新疆、重庆、云南、陕西、河北、河南、湖北、四川、广东、广西、香港、吉林、黑龙江、辽宁、宁夏、甘肃、陕西、山东、福建、海南等地。多年来我们一直秉承“诚信、公平、热情、严谨”的经营理念，已于几百家客户建立了长期合作的关系。

售前服务

一、提供技术咨询：0577-62759373我们会在10个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面有关样品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。
二、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件

售中服务

一、无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同金额大小，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同一对待； 二、我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的售后服务

售后服务

我们建立了全球售后服务信息处理系统，24小时跟踪客户。 一、自购买之日起，提供各种技术培训。
物流：顺丰速运、圆通快递、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或中转、主

运费说明

物流：顺丰速运、申通快递、圆通快递、中通快递、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或宁波、上海、厦门、福州、广州等)。

可代办运输运费到付，也可含运费送货

联系我们

手 机：13282875511 13282871155

电 话：0577-62759373

传 真：0577-56848001

qq：97027569

14527025

本产品的加工定制是是，品牌是其他，型号是ZX12-2.2ZX12-3.0ZX12-4.2ZX12-5.6ZX12-8.0电阻器，种类是压敏，性能是通用，材料是沉积膜，制作工艺是被釉线绕，外形是圆柱形，温度系数是PTC，额定功率是250（W），功率特性是中功率，频率特性是高频，产品性质是热销，营销方式是厂家直销