

软启动电阻器 欧优

产品名称	软启动电阻器 欧优
公司名称	东莞市欧优电子有限公司
价格	180.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:欧优 型号:RCN高能陶瓷电阻器高压高能无感电阻器
公司地址	东莞市长安镇沙头村水库路5号A栋二楼之三
联系电话	13751473198

产品详情

氧化锌陶瓷体线性电阻是根据进口国外同类产品基础上研制成功的一种新材料新概念陶瓷体超大功率电阻，是一种高新技术半导体电阻材料。它是以氧化锌（zno）为基料配以其他少量多种金属氧化物，用制备陶瓷的工艺制造而成。比一些碳基功率电阻材料性能优良很多。主要特点

单位热容高（最大800j/cm³）；超大功率（可以任意集成组合）。

体积小（与同功率金属电阻比较体积只有15%）。 瞬间通流能力强。

耐高压：可在超高压，特高压输电系统中应用。

不氧化；耐腐蚀；寿命长；耐高温（最高工作温度可达500 ）。无感。

主要技术参数 1.短时能量耐受能力 800j/cm³ 2.电感 < 0.1uh

3.线性度 1.12 4.温度系数：（2~7）× 10⁻²

5.大气中热处理电阻值变化率：- 2% 6.电阻率: 10的负2次方~10的2次方欧.m

7.工作温度：环境温度； - 40 ~ + 80 ;电阻体温度： 500 （其性能不变） 8.材料比热：2.6

j/cm³ 9.耐潮湿：可在潮湿环境中（或水中、油中）正常使用。

10.抗振动：由于产品强度高，可在振动环境中使用。

本产品的加工定制是是，品牌是欧优，型号是RCN高能陶瓷电阻器高压高能无感电阻器，种类是RCN高能陶瓷电阻器高压高能无感电阻器，性能是高阻，材料是导电塑料，制作工艺是合成式，外形是圆柱形，标称阻值是33，允许偏差是± 5%，温度系数是NTC，额定功率是500（W），功率特性是大功率，频率特性是超高频，产品性质是新品