

特氟龙高温布 现货 标准件

产品名称	特氟龙高温布 现货 标准件
公司名称	泰兴市康达橡塑制品有限公司
价格	55.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	江苏省泰州泰兴市河失工业园区
联系电话	86-052387360853 15370729733

产品详情

特（铁）氟龙耐高温布学名聚四氟乙烯涂覆玻璃纤维布，又称特（铁）氟龙耐高温漆（焊）布，是以悬浮聚四氟乙烯（俗称塑料王）乳液为原料，浸渍高性能玻璃纤维布而成。是一种高性能，多用途的复合材料新产品。因其优异的各项性能，故被广泛应用在航空、造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、建筑（棚顶膜结构基布）、砂轮切片、机械等领域。

一、特（铁）氟龙耐高温布主要性能特点：1、特氟龙高温布用于低温-196℃，高温350℃之间，具有耐候性，抗老化。经实际应用，如在250℃高温下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下不会产生龟裂，并保持原有的柔软性。

2、特氟龙高温布非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍，污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；

3、特氟龙高温布耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。4、特氟龙高温布摩擦系数低（0.05-0.1），是无油自润滑的最佳选择。5、透光率达6~13%。6、特氟龙高温布具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。7、特氟龙高温布尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。8、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。9、防火阻燃。二、特（铁）氟龙耐高温布应用范围：1、特氟龙高温布抗粘的内衬、垫片、蒙布和输送带；根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带，粘合带，封口带等。2、特氟龙高温布塑料制品焊接，焊封用的焊布；塑料片、膜、热封压片衬带。3、特氟龙高温布电气的高绝缘：电气绝缘带基、隔片、垫片、衬圈。高频覆铜板板。4、特氟龙高温布耐热包复层；叠层基材，隔热体包扎。5、特氟龙高温布微波垫片、烤炉片、食品烘干；6、粘合带，转移印花烫台布，地毯背胶固化输送带，橡胶硫化输送带，磨料片固化离型布等。7、压敏胶带基布。8、建筑膜材：各种运动场所的顶篷、车站亭篷、阳伞、景观篷等。9、用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复，电厂废气的环保脱硫等。10、柔性补偿器、摩擦材料、砂轮切片。11、特殊加工后可制作“防静电布”。三、特（铁）氟龙耐高温布主要品种规格：1.

特氟龙高温布厚度：0.05-1.2mm.2. 特氟龙高温布基布组织：平纹、斜纹、缎纹等宽度：1000-4200mm.3. 颜色：棕色、米色、白色、黑色、黑银粉色。4. 涂层方式：双面涂、单面涂、透气涂层、防静电涂层。备注：根据不同的应用要求，我们可生产不同等级的特（铁）氟龙高温布，如：1、普通工业等级：该等级织物有着良好的耐热、防腐、不粘性能，主要应用于各种工业领域。2、标准等级：采用进口材料生产，除了具有良好的防腐耐热性能，表面更加光滑，平整，不粘性能好，既可以应用于普通工业领域，在用作塑料脱模或一些产品的分离片，垫片，脱模表面方面更有优势。

3、食品级：表面光滑平整，防粘性能好，耐热好，易于清洗，使用在食品工业方面更安全。4、抗静电等级（防静电布）：除了拥有铁氟龙玻璃纤维布传统的性能外，通过特殊工艺加工，使之具有抗静电性能，满足客户的特定要求。

常用规格型号：款号itemno 颜色color 厚度thickness 最大宽度max width 克重weight 抗拉强度tensile strength 耐用范围temperature
g-005aj borwn 0.05mm 1250mm 165g/m² 130/120n/cm -70-260
g-008aj borwn 0.08mm 1250mm 170g/m² 130/120n/cm -70-260
g-008bj black 0.08mm 1250mm 185g/m² 130/120n/cm -70-260
g-008y black 0.08mm 1250mm 185g/m² 130/120n/cm -70-260
g-13aj black 0.13mm 1250mm 260g/m² 220/190n/cm -70-260
g-13bj black 0.13mm 1250mm 275g/m² 220/190n/cm -70-260
g-13y black 0.13mm 1250mm 290g/m² 220/190n/cm -70-260
g-18aj brown 0.18mm 1250mm 395g/m² 330/250n/cm -70-260
g-18bj black 0.18mm 1250mm 415g/m² 330/250n/cm -70-260
g-25aj brown 0.25mm 2800mm 490g/m² 410/330n/cm -70-260
g-25bj black 0.25mm 2800mm 510g/m² 410/330n/cm -70-260
g-35aj brown 0.35mm 3200mm 660g/m² 560/445n/cm -70-260
g-35bj black 0.35mm 3200mm 680g/m² 560/445n/cm -70-260
g-40aj brown 0.40mm 3500mm 780g/m² 820/500n/cm -70-260
g-40bj black 0.40mm 3500mm 820g/m² 820/500n/cm -70-260
g-65aj brown 0.65mm 4000mm 1150g/m² 1080/750n/cm -70-260
g-90aj brown 0.90mm 4000mm 1550g/m² 1500/1250n/cm -70-260
g-90bj black 0.90mm 4000mm 1650g/m² 1500/1250n/cm -70-260

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是是，品牌是康达，型号是9035AJ，材质是特氟龙，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐高温,阻热,防潮,防静电,防腐蚀，应用范围是纺织印染，拉力强度是强力，带宽是3000（mm），节距是10（mm），螺距是10（mm），网丝直径是1（mm），齿数是20，适用对象是汽车,摩托车,砂光机,杀菌机，传动带类型是平皮带