

## 特氟龙网格输送带 现货 非标准件

产品名称	特氟龙网格输送带 现货 非标准件
公司名称	宁波斯姆柯新材料科技有限公司
价格	50.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:非标准件
公司地址	浙江 宁海县 宁海县三门湾经济技术开发区
联系电话	86-057487643498 13586697155

## 产品详情

特氟龙网格输送带：

特氟龙网格输送带是以悬浮聚四氟乙烯乳液为原料，浸渍高性能玻纤网布而成。是一种高性能、多用途的复合材料新产品。因其优异的各项性能，故被广泛应用在造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、砂轮切片、机械等领域。

特氟龙网格输送带主要特点：

- 1、用于低温-70℃，高温300℃之间，具有耐气候性、抗老化。经实际应用,如在250℃高温情况下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下并可保持原有的柔软性。
- 2、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；
- 3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。
- 4、尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。
- 5、抗弯曲疲劳，可用于较小轮径。
- 6、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。
- 7、防火阻燃。
- 8、透气性—输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率。

特氟龙网格输送带的应用范围：

- 1、纺织、印染：印花烘干、漂染布烘干、面料缩水烘干、无纺布烘干等烘道、烘房输送带
- 2、丝网、印刷：松式烘干机、胶印机、uv系列光固机、纸张过油烘干、紫外线烘干、塑胶制品丝印烘干等烘道、烘房输送带。
- 3、其它物品：高周波烘干、微波烘干、各类食品冷冻及解冻、烘烤、包装物品热收缩、一般含水份物品烘干、熔剂型油墨的快速干燥等烘房导带。
- 4、凡需要热风流场合及热加工传送条件，均适合使用铁氟龙网格输送带。

特氟龙网格输送带规格：

厚度：0.2-1.35mm。

宽度：300-4200mm。

网孔：0.5-10 mm四方形(4x4 mm,1x1 mm等)。

颜色：浅咖啡色、深咖啡色、黑色。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是斯姆柯，型号是1\*1mm,2\*2mm,4\*4mm,10\*10mm，材质是铁氟龙，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐高温,阻燃,阻热,防滑,防潮,防静电,防腐蚀，应用范围是机械制造，拉力强度是强力，带宽是0--3000（mm），节距是10----1000（mm），螺距是10---1000（mm），网丝直径是0.006（mm）