

无缝粘合机带 耐高温压衬机输送带

产品名称	无缝粘合机带 耐高温压衬机输送带
公司名称	泰州市德泰塑业有限公司
价格	350.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	泰州市高港区永安洲镇电厂路
联系电话	86-052386924671/400-000-7844 15850855418

产品详情

无缝粘合机带,耐高温压衬机输送带,粘合机输送带采用高强度玻璃纤维纱经圆织设备编织筒状织物,采用独特的工艺技术涂覆特氟龙树脂(ptfe)制成的。彻底克服以往输送带的接口连接、叠压连接、热压连接等的连接处断裂、连接处跳动、连接处周长不等而造成走行稳定性差、跑偏带等现象。ptfe氟树脂无缝纤维输送带的运转寿命比任何接法的铁氟龙纤维输送带寿命延长5倍以上。无缝粘合机带,耐高温压衬机输送带,粘合机输送带是以浸渍聚四氟乙烯的玻璃布为基本材料,用本公司独特的方法加工成带状的产品。本条带具有耐高温、抗沾着性等特点,在接合方法上,又具有独特的技术,所以,不伤纤维,耐久性好,广泛应用于压烫粘合衬布的装置上。主要用在带式服装粘合机上。

无缝粘合机带,耐高温压衬机输送带,粘合机输送带主要特长:1、进行过防静电处理
2、耐热性能好3、抗沾性好4、走行稳定性好5、耐久性好
6、容易维修规格(mm):公称厚度(0.220/0.245/0.280/0.385)宽度(400 - 1200)周长(1540 - 3545)序号 型号
规格 适用机型1 400 400 × 1520/1830mm 顶峰,佳友,佳田,威士,羽岛,王子2 450 450 × 1530/1830mm
威士,顶峰,佳田,羽岛3 460 460 × 1530/1830mm 佳友,宏光,鲍鱼4 500
500 × 1530/1880mm (1830mm、2450mm) 佳田,威士,佳晖,王子,海滨,方圆、佳友、捷威5 500
500 × 1735/2020mm 佳田6 600 600 × 2440mm (2675mm) 威士,佳田,羽岛,顶峰, kdk (佳友,新枫) 7
600 600 × 2100/4200mm 佳友8 600 600 × 1400/2000mm 鲍鱼

本产品的加工定制是是,样品或现货是现货,是否标准件是标准件,是否进口是是,品牌是德泰,型号是C6040BJ,材质是铁氟龙,输送带类型是环形输送带,适用环境是耐酸,耐碱,耐磨,应用范围是服装厂专用,拉力强度是强力,带宽是1200(mm),节距是100(mm),螺距是100(mm),网丝直径是100(mm)