

# 厂方生产供应铁氟龙耐高温输送带 传送带

产品名称	厂方生产供应铁氟龙耐高温输送带 传送带
公司名称	泰兴市凯鹏合成材料有限公司
价格	40.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:非标准件
公司地址	泰兴市根思乡一鸣路
联系电话	0523-87838319 18961017288

## 产品详情

铁氟龙耐高温布输送带系列:

铁氟龙耐高温布,也叫特氟龙高温布,可以做成铁氟龙输送带-或叫特氟龙输送带,是采用优质进口玻璃纤维为编织材料,进行平纹,斜纹,缎纹或采用其它织法编织成高级玻璃纤维布基材,再经独特的工艺技术,反复充分浸渍,涂覆优质特氟龙树脂,生产出各种厚度的铁氟龙耐高温布输送带-特氟龙耐高温布输送带.

铁氟龙耐高温布输送带-特氟龙网格输送带的特点:

耐高温,24小时常规耐温达260度,最高可以耐温到300多度.

表面光滑抗粘,耐脏,易于清洗

耐化学腐蚀.

强度高,不燃烧.

根据材料和加工工艺的不同,我司提供有抗静电和绝缘,表面优质和抗拉强度高等不同等级的铁氟龙耐高温布输送带-特氟龙耐高温布输送带.

铁氟龙耐高温布-特氟龙耐高温布输送带的应用领域:

铁氟龙耐高温布,或叫特氟龙耐高温布,主要应用于做加热食品的垫片,烤盘片,微波垫片,以及各种烘干机械的输送带,粘合带,封口带等,及各种石油化工管道的抗腐蚀包复,电子电气的绝缘、耐高温包复材料,电厂废气的环保脱硫等.

铁氟龙耐高温布输送带-特氟龙耐高温布输送带的规格:

款号	颜色	厚度	标准卷宽	克重	抗拉强度	耐高温范围
kb008	棕	0.08mm	1250mm	160g/m <sup>2</sup>	550/450n/5cm	-70-260
kb008b	黑	0.08mm	1250mm	165 g/m <sup>2</sup>	550/450n/5cm	-70-260
kb008bs	黑	0.08mm	1250mm	180 g/m <sup>2</sup>	550/450n/5cm	-70-260
kb013	棕	0.13mm	1250mm	260 g/m <sup>2</sup>	1100/1000n/5cm	-70-260
kb013b	黑	0.13mm	1250mm	265 g/m <sup>2</sup>	1100/1000n/5cm	-70-260
kb013bs	黑	0.13mm	1250mm	265 g/m <sup>2</sup>	1100/1000n/5cm	-70-260
kb015	棕	0.15mm	1250mm	380 g/m <sup>2</sup>	1200/1100n/5cm	-70-260
kb018	棕	0.18mm	1250mm	380 g/m <sup>2</sup>	1800/1700n/5cm	-70-260
kb018b	黑	0.18mm	1250mm	390 g/m <sup>2</sup>	1800/1700n/5cm	-70-260
kb025	棕	0.25mm	3000mm	520 g/m <sup>2</sup>	2100/1800n/5cm	-70-260
kb025b	黑	0.25mm	3000mm	540 g/m <sup>2</sup>	2100/1800n/5cm	-70-260
kb030	淡棕	0.30mm	3000mm	610 g/m <sup>2</sup>	2800/2400n/5cm	-70-260
kb030b	黑	0.30mm	3000mm	510 g/m <sup>2</sup>	2800/2400n/5cm	-70-260
kb035	淡棕	0.35mm	3200mm	660 g/m <sup>2</sup>	2600/2300n/5cm	-70-260
kb035b	黑	0.35mm	3000mm	680 g/m <sup>2</sup>	2600/2300n/5cm	-70-260
kb040	淡棕	0.40mm	3000mm	780 g/m <sup>2</sup>	3000/2500n/5cm	-70-260
kb040b	黑	0.40mm	3000mm	820 g/m <sup>2</sup>	3000/2500n/5cm	-70-260
kb055	淡棕	0.55mm	3000mm	950 g/m <sup>2</sup>	4400/4000n/5cm	-70-260
kb065	淡棕	0.65mm	3000mm	1150 g/m <sup>2</sup>	4400/4000n/5cm	-70-260
kb080	淡棕	0.80mm	3000mm	700 g/m <sup>2</sup>	5000/4800n/5cm	-70-260
kb090	淡棕	0.90mm	3000mm	1550 g/m <sup>2</sup>	6000/5000n/5cm	-70-260
kb090b	黑	0.90mm	3000mm	1650 g/m <sup>2</sup>	6000/5000n/5cm	-70-260

价格与型号仅供参考，具体型号与价格欢迎来电来函洽谈！

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是凯鹏，型号是KB018，材质是特氟龙，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃,阻热,防滑,防潮,防静电,防腐蚀，应用范围是果蔬加工，拉力强度是普通，带宽是100--3000（mm），节距是2（mm），螺距是2（mm）