

# 顺达5\*16螺旋网带 304不锈钢

产品名称	顺达5*16螺旋网带 304不锈钢
公司名称	宁津县顺达输送配件厂
价格	340.00/个
规格参数	加工定制:是 材质:304不锈钢 是否标准件:非标准件
公司地址	山东 宁津县 大祁工业二园B10
联系电话	05345533711 15998772497

## 产品详情

山东省宁津县顺达输送配件厂是一家具有设计、生产、安装调试、维修各种规格的金属网带的综合性企业，座落于“中国网带之乡”——山东省宁津县大祁工业园区。十多年来，我厂积累了丰富的金属网带的生产经验，自主研发了近千余种网带新产品。产品广泛应用于：石油化工、电子设备、干燥制药、食品机械、速冻、蔬菜脱水、窑炉、玻璃制品、淬火炉、回火炉、清洗机、提升机、渗碳炉、烧结炉及钎焊炉、烘箱、光固化机、输送设备及金属热处理等工业自动流水线。产品得到众多客户的认可和信赖。

主要产品：不锈钢网带：方眼网带、微波网带；不锈钢网链：平衡型网带、单向型网带、冷却网带乙字型网带、长征型网带、人字型网带、翻边网带、链条传动网带、方盘方舟等。材质：国标镀锌铁丝45#钢、1cr17、2cr13、镍丝、304、316、316L、2050、2080及进口材质321、304、310、314等。本厂“以质量求生存、以信誉谋发展、以服务赢客户”的原则。积极参与市场竞争，尽最大的努力让客户满意，顾客信息反馈时间不超过24小时。

不锈钢网带 按叫法：不锈钢网带，输送带，金属输送带，不锈钢输送带，金属网带，金属传送带，不锈钢传动带，金属传动网带。不锈钢网带按用途：广泛用于玻璃制品行业的退火炉网带、烤花炉网带等。食品加工行业、脱水蔬菜、速冻食品单冻机前处理网带、链网。粉末冶金、金属热处理、淬火、烧结、钎焊、焙烧、光亮、发黑、轴承、渗碳高温炉网带、挡板式网带、涂装烘干线输送网带、泡沫镍还原生产线网带，清洗机、提升机、干燥机、烘干机、固化炉网带。各输送工艺链网、网带。

按材质：1cr13网带，201网带，304网带，316网带。按形状：人字形网带，乙字形网带，菱形网带，马蹄式网带，链条式输送带，眼镜形网带，链板式网带，球型网带]产品应用范围：流水线金属传动网带，热处理炉耐高温网带；不锈钢网带；输送网带；隧道式窑炉网带；长城网带；烘干网带；涂装设备网带；喷涂设备网带；清洗机网带；食品网带；食品清洗输送链板；不锈钢链板；人字形网带；双旋节能网带；喷油冷却网带；乙字型网带；挡板输送带；链条输送带；果蔬清洗网带；速冻机链网；单冻机链网；速冻马蹄式网带；蔬菜脱水流水线设备专用输送链网等。1、食品饼干行业：网带，冷却喷油机网带，平弯机网带，巧克力涂层机乙形网带。同时生产饼干机械，喷蛋机乙型网带及肉食输送乙型网带，进口机器超薄节能网带。2、

方便面及米粉行业；蒸熟网带，油炸盒、烘干吊盒、切丝刀、刀梳，面刀，面梳、支轴、成型盒等。

3、各种速冻食品、蔬菜脱水流水线设备用不锈钢平顶链、排屑链条、输送链条、网带、支轴等。4、玻璃退火炉网带、烤花炉网带、输瓶机网带、马赛克网带，规格有曲轴型、直轴型、菱形、双股螺旋型。

材质有a3低碳钢、dcy13耐热钢、icy18n19ti , 钢、oor18ni14moo2cu2耐酸耐热钢等。高温炉输送网带一般采用材质为310s、314，耐高温达1100 以上。5、,制造各种链板式转弯机,网带式输送机及金属网链带的设计与制造。可生产弹簧的线径范围0.25-14mm,压簧,扭簧,塔簧,拉簧,蝴蝶簧,蛇型簧等。用途 1, 产品应用范围：速冻、烘烤机械的平面输送、螺旋输送、食品机械的清洗，杀菌、烘干、冷却、蒸煮等玻璃机械的退火、烤花、输瓶等。2, 各种流水线的输送。不锈钢网带的特点 不锈钢网带是一种摩擦驱动以连续方式运输物料的机械。应用它，可以将物料在一定的输送线上，从最初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程。它既可以进行碎散物料的输送，也可以进行成件物品的输送。除进行纯粹的物料输送外，还可以与各工业企业生产流程中的工艺过程的要求相配合，形成有节奏的流水作业运输线。所以金属网带广泛应用于现代化的各种工业企业中。是各行业自动装置和现代自动化流水线中必不可少的重要配件。 不锈钢网带：具有网面平整、强硬度高、抗腐蚀性强、抗拉强度大、透气性能好、不易变形、经久耐用等特殊功能。 产品应用： 蔬菜清洗机械 分选 杀菌 速冻等设备流水线输送网带 饼干烤炉应用 冷却机 喷油机 撒盐机 等设备应用网带产品 螺旋式速冻机设备应用网带 --螺旋网带 隧道窑炉 玻璃退火炉 陶瓷烤花炉 高温炉 网带炉 烧结炉等窑炉-网带产品应用 乙型网带产品应用--油炸设备 电子回流焊设备等机械应用

本产品的加工定制是是，材质是304不锈钢，是否标准件是非标准件，是否进口是否，样品或现货是样品，品牌是顺达，型号是201-304，形状是单旋网带，用途是食品输送网带，带宽是650（mm），拉力强度是强力，节距是16（mm），螺距是5（mm），网丝直径是1.5（mm）