

T10加挡块聚氨酯同步带 工业磨边机传动带 皮带

产品名称	T10加挡块聚氨酯同步带 工业磨边机传动带 皮带
公司名称	佛山市南海区泽鸣同步带有限公司
价格	500.00/个
规格参数	品牌:泽鸣 型号:T10 传动带类型:同步带
公司地址	佛山市南海区大沥大镇大道38号4号铺
联系电话	18666559020

产品详情

产品详细介绍

接驳环带的同步带

接口环形同步带

接口带是根据热塑特性由开口带加工而成的环形皮带，可以接驳成任何长度的环形带。其中v型的接口设计使皮带的接口区可承受较强拉力。接口带适用于输送用途，尤其当动力额定的情况下，可产生不同用途、齿形的皮带，并可附加不同的挡板和覆盖物。

皮带有各种不同的带芯可选择，如kevlar、高柔韧性芯（hf）高性能（hp）及高性能高韧性(hpf)可提供400mm长度以上的接驳环形pu带

聚氨酯环形无缝同步带

聚氨酯环型动力皮带

优质聚氨酯材料使皮带具有耐磨损及抗撕扯性能。

其中的钢丝芯增加皮带强度、抗拉力，使皮带具有良好的尺寸稳定性。

聚氨酯环型动力带公差小，可以保证厚度及长度的精确性。

以上各种特点使聚氨酯环型动力带具有较高的物理和化学稳定性。

聚氨酯皮带具有以下性能：

° c机械性能

-尺寸稳定性-预拉力低-噪音低

-高度耐磨损-无须维护-弹性好

-直线速度最高可达80米/秒

化学性能

-防老化、防水解、防紫外线uva、防臭氧

-工作温度:-30 ° c~+80 ° c短时间可承受最高+110 ° c

--高度防油、防油脂

--抗大多数酸、碱腐蚀

聚氨酯环型无缝传动带 环型同步带 无接口环型带（同步带 工业皮带 无缝环型带）

详细信息

1环型同步带由连续的钢丝芯及热塑聚氨酯材料制成，是真正的无接口环型带。

2环型同步带可以保证运行过程中的特性并承受高负载，这种皮带适用于高速动力传动及高负载传输。

3环型同步带长度可由1.700米至22.000米。

4环型同步带可以根据客户的要求定制不同的规格型号，如:at20、at10、t10、t5、at5、htd8m、std8m、
、 、 、 、

环型同步带的特殊加工：

1齿面加尼龙布

2背面可轧特殊花纹，打磨及钻孔

3皮带背面可覆盖加厚层

技术参数

型号 (mm)	50mm	at5	at10	at15	at20	t5	t10	t20
开口带额定负载 (n)		3410	7760	7240	7255	1764	4980	7250
接驳带最大负载 (n)		1705	3880	3610	3630	882	2490	3625
开口带断裂负载 (n)		12390	32440	30220	30260	7230	18760	30250
重量(kg/mm)		0.16	0.30	0.34	0.38	0.104	0.22	0.37

参数特性

公差范围

公制节距5mm，15mm，20mm钢丝芯聚氨

宽度公差：±0.5[mm]

酯同步带钢丝芯齿形。按din7721 t1标 长度公差：±0.5[mm]

准最适合用与高柔性的驱动应用场合被广 厚度公差：±0.2[mm]

泛使用在输送传动，线性驱动和小功率线

传动。at15 at20 t20适用与大功率传动

型号 (mm) 50 (m)	htd3m	htd5m	htd8m	htd14m	htd5m	htd8m
开口带额定负载 (n)	1560	4960	7210	12730	4960	7210
接驳带最大负载 (n)	780	2480	3605	6365	2480	3605
开口带断裂负载 (n)	6500	18700	31100	48840	18700	31100
重量(kg/mm)	0.10	0.23	0.36	0.58	0.23	0.36

参数特性
公差范围

公制节距：3mm 5mm 8mm 14mm 钢丝 宽度公差：±0.5[mm]

芯聚氨酯同步带圆弧齿形，按iso13050 长度公差：±0.5[mm]

标准。传递扭矩高，传动精度高被广泛 厚度公差：±0.2[mm]

使用在线性定位，3mm 5mm 节距适用于

小功率传动，8mm节距适用于中等功率，

14mm节距适用于大功率传动

型号 (mm) 50(mm)	l	xl	h	xl
开口带额定负载 (n)	3410	1480	5120	7180
接驳带最大负载 (n)	1705	740	2560	3590
开口带断裂负载 (n)	11700	6160	18790	29890
重量(kg/mm)	0.195	0.122	0.21	0.55

参数特性
公差范围

公制节距：xl (5.08mm)。l (9.525mm)。 宽度公差：±0.5[mm]

h (12.7mm) .xh (22.225mm) 钢丝芯聚 长度公差：±0.5[mm]

氨酯同步带梯形齿形。按din/sio.5296 厚度公差：±0.2[mm]

标准可以配合小直径滑轮使用被广泛使用

在英制节距的使用场合

客服qq:383188038

电话：孙先生18666559020 禰小姐 18923104640

重要提醒：

本店出售的工业皮带属于裁切品,一经售出,没有质量问题都是不退不换的哦,另外定做的产品也是不退不换的,请亲们购买之前一定要仔细确认规格后购买,以免造成不必要的损失!

温馨提示：

- 1.由于网店与厂家同时销售，拍前请联系店员确认是否有现货，以便更好地为您服务。
- 2、由于网络同行的价格恶性竞争加之原材料的浮动较大，使得我们无法将精确的价格展现出来；只得标出象征性的价格，烦请拍时联系卖家。否则拍下则可能无效。因品种型号繁多，请拍前联系卖家。无支付宝可银行转账。
- 3.由于客户购买的数量及地区不一,运费的价格会变动.请买家拍后待店主修改邮费后付款!
- 4.请您在签收前仔细检查产品有无破损，商品如果有问题，请拒签！个别快递不让先验货再签收，那您就先签收但是务必请快递在场的情况下验收，如果有问题直接让他退回并出具货物有问题证明,请同事或朋友代签的，也请告知当场发现问题，让快递退回，那这样您不用付运费的，如果签收后才发现问题，运费是要您出的哦！

5.邮资说明：

由于中国地域辽阔，很难统一运费，宝贝的运费参数只是个参考，请亲们正确理解，实际运费是由首重和续重构成的，首重是指1公斤以内，续重是指超过1公斤，运费我们都是按实际重收取的，请亲们放心，我们不会在运费里赚一分钱的。

本产品的品牌是泽鸣，型号是T10，传动带类型是同步带，材质是PU，周长是1410（mm），齿数是141，适用对象是汽车,砂光机,输送机,退火炉,烘干机,喷码机,包装机械,食品机械,矿山设备,其他，加工定制是，带宽是50（mm）