

出售性能超强耐热输送带 现货

产品名称	出售性能超强耐热输送带 现货
公司名称	河北中澳橡胶有限公司
价格	29.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	河北省保定市博野县张岳
联系电话	03128323659 13731213290

产品详情

.....
.....

温馨提示

产品图片、属性及价格等仅供参考，详情请旺旺或来电咨询！

整芯阻燃输送带 整芯阻燃输送带主要用于煤矿井下：

特点：带体不脱层、伸长小、抗冲击、耐撕裂。按结构不同可以分 pvc 为型，（塑料面）pvg 型（在 pvc 基础上加附橡胶面）整芯阻燃带，执行 mt/914-2002 标准。

pvc 型适用于 16 度以下倾角的干燥条件下物料输送。

pvg 型适用于 20 度以下倾角的潮湿有水物料输送。

型号 n/mm 拉伸强度：

级别	4 级	5 级	6 级	7 级	8 级	9 级	10 级
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

型号	680s	800s	1000s	1250s	1400s	1600s	1800s
----	------	------	-------	-------	-------	-------	-------

安全性能：

该输送带已通过阻燃测试及静电测试等试验，并获得了合格证煤安标志及客户认可。

机械性能：

机械性能优异，可为用户提供具有最长的使用寿命及经济的安装使用。

最长使用寿命：带体的使用寿命由以下几点因素决定，由经向、纬向长丝及覆盖棉纺编织而成密实的带芯；浸上特别配方的 pvc 料使带芯与盖胶之间达到极高粘合强度；特别配方的盖胶；从而使带体耐冲击、抗撕裂、抗磨损。

本产品具有整芯阻燃带耐磨、抗静电、防水、阻燃、强度高、安全性能优异以及与其他阻燃输送带相比成本更低、价格更低廉等特点，是目前国内外比较通用、流行的阻燃输送带品种之一，特别适合于煤矿等井下坡度不大的输送场所。

产品特征：

产品结构：本产品采用整体带芯作为骨架材料，经浸渍、涂挂具有极好的抗静电、阻燃等性能的 pvc 材料后塑化而制成。

接头性能：

根据带体强力及带芯结构，使用机械扣连接，其强力可达带体强力的 50%-90%；使用硫化接头，其强力可达到带强力的 60%-90%。多种形式的接头方式可满足客户的不同需要，保障系统的安全、高效运行。

输送带种类 型号	pvc(mm)	pvc(mm)
680s	1.5+1	2+1
800s	2+1	2+1
1000s	2+1	2+1
1250s	2+2	2+1.5
1400s	3+2	2.5+1.5
1600s	3+2	2.5+1.5
1800s	3+2	3+2
2000s	5+2	3+2 或 4+2

阻燃性能：

滚筒摩擦：滚筒表面温度不大于 325

喷灯燃烧：全厚试件喷灯火焰时间平均不大于 3.0s，去覆盖层平均不大于 5.0s。

丙烷燃烧：无损长度大于 250mm

表面电阻值：上、下面平均值不大于 3.0×10

阻燃输送带又称为整芯阻燃输送带，是由整体带芯经聚氯乙烯浸渍糊浸渍塑化或硫化后做成，具有强度大、运量大、运输平衡等特点，同时该产品具备良好的阻燃、抗静电、抗冲击、耐磨损、耐腐蚀等性能。

本产品主要适用于煤矿的井下运输，也可用于冶金、化工行业的物料运输。整芯阻燃输送带可分为pvc型和pvg型。

pvc型上下覆盖层均为pvc盖胶，单面胶 0.8mm，pvg型上下覆盖层均为丁腈橡胶和pvc并用，单面厚为1.5mm-4.5mm。pvc输送带运输倾角 $<16^{\circ}$ ，pvg型输送带运输倾角 $<20^{\circ}$ ，均可用于煤矿井上、井下运输。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是中澳，型号是阻热传送带，材质是橡胶，输送带类型是耐热阻热传送带，适用环境是耐热,耐灼烧,耐高温,阻燃，应用范围是煤矿，拉力强度是强力，带宽是500-1200（mm）