

高质量力豹牌聚氨酯钢丝同步带

产品名称	高质量力豹牌聚氨酯钢丝同步带
公司名称	江苏猎豹传动带有限公司
价格	11.00/个
规格参数	品牌:力豹(LBAC) 型号:CDD-001 传动带类型:同步带
公司地址	泰州市高港区永安洲工业园高永化工园区天雨路 东侧
联系电话	0523-86961466 13951170578

产品详情

顾客至上 锐意进取

可定制 送货上门 可开17%增值税发票

以精立业 以质取胜 创猎豹品牌 保用户满意*****

【温馨提示】

产品图片属性及价格仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

同步带的热点：1、传动准确，工作时无滑动，具有恒定的传动化；2、传动平稳，具有缓冲、减振能力，噪声低；3、传动效率高，可达0.98，节能效果明显；4、维护保养方便，不需润滑，维护费用低；5、速比范围大，一般可达10，线速度可达50m/s，具有较大的功率传送范围，可达几瓦到几百千瓦；6、可

用于长距离传动，中心距可达10m以上。

同步带安装时注意事项：（1）安装同步带时，如果高带轮的中心距可以移动，必须先将带轮的中心距缩短，装好同步带后，再使中心距复位。若有张紧轮时。先把张紧轮放松，然后装上同步带，再装上张紧轮。（2）往带轮上装同步带时，切记不要用力过猛，或用螺丝刀硬撬同步带，以防止同步带中的抗拉层产生外观觉察不到的桥断现象。设计带轮时，最好选用高轴能互相移近的结构。若结构上不允许时，则最好把同步带与带轮一起装到相应的轴上。（3）控制适当的初强紧力。（4）同步带传动中，高带轮轴线的平行度要求比较高，否则同步带在工作时会产生跑偏，甚至跳出带轮。轴线不平行这将引起压力不均匀，是带齿早期磨损（5）支撑带轮的机架，必须有足够的刚度，否则带轮在密码锁运转时就会造成高轴线的不平行。

本产品的品牌是力豹(LBAC)，型号是CDD-001，传动带类型是同步带，材质是橡胶，周长是101.6-5588（mm），齿数是22-1463，适用对象是粘合机,烘干机,喷码机,包装机械,食品机械,其他，加工定制是是，带宽是300（mm），产品类型是传动带，样品或现货是现货，是否进口是否