

# 聚胺脂同步带接驳带 橡胶同步带，同步带轮，

产品名称	聚胺脂同步带接驳带 橡胶同步带，同步带轮，
公司名称	上海万旭工业皮带有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 0.00 品牌:gates/盖茨 型号:XH,HTD14M,STD14M
公司地址	上海市金山区枫泾镇兴坊路565号4幢549室
联系电话	86 021 60520685 13524602810

## 产品详情

皮带加胶2mm-3mm红胶 600.00/平方 4mm红胶800.00/平方 2mmpu760.00/平方 3mmpu1100.00/平方 4mmpu1520.00/平方 5mmlow-e胶2000.00/平方 量大可优惠

聚氨酯pu同步带由进口热塑聚氨酯材料制成，具有较高抗磨损能力，各种类型钢丝芯保证其在传动中仍然保持良好的运动能力，生产公差小。生产过程中在齿面和/或齿背加以一层尼龙以保证在特殊应用中的运行特殊性不变，还可在皮带背面加厚一层聚氨酯以防止腐蚀或高负载。

同步带传动是由一根内周表面设有等间距齿的封闭环形胶带和相应的带轮所组成。运动时，带齿与带轮的齿槽相啮合传递运动和动力，是一种啮合传动，因而具有齿轮传动、链传动和平带传动的各种优点。同步带传动具有准确的传动比，无滑差，可获得恒定的速比，可精密传动,传动平稳，能吸震，噪音小，传动速比范围大，一般可达1：10，允许线速度可达50m/s，传动效率高，一般可达98%-99%。传递功率从几瓦到数百千瓦。结构紧凑还适用多轴传动，张紧力小，不需润滑，无污染，因而可在不允许有污染和工作环境较为恶劣的场合下正常工作。

同步带按材质可分为氯丁橡胶加纤维绳同步带，聚氨酯加钢丝同步带，按齿的形目前主要分为梯形齿和圆弧齿两大类，按带齿的排布面又可分为单面齿同步带和双面齿同步带。

maudea麦优迪同步带具有优良的耐屈挠性能、伸长率小、强力高等优点，还具有耐油、耐热、耐老化、耐臭氧、抗龟裂等优良性能。现有同步带30多种型号，1000多种规格，并配套同步带轮，除常规型号外，还能为用户设计制造特殊规格型号的同步带，满足用户特殊的使用要求。

本产品的建议零售价是 ¥ 0.00，品牌是gates/盖茨，型号是XH,HTD14M,STD14M，传动带类型是同步带，材质是聚氨酯，周长是5400（mm），齿数是不等，适用对象是玻璃陶瓷机械设备等，加工定制是是，带宽是100MMXH,HTD14M,STD14（mm）