

圆型齿同步带 PU和PVC同步带

产品名称	圆型齿同步带 PU和PVC同步带
公司名称	广州邦鸿机械设备有限公司
价格	76.00/个
规格参数	品牌: MITSUBOSHI/日本三星 型号: S1.5M, S2M, S3M, S5M, S8M, S14M, H8M, H14M 传动带类型: 同步带
公司地址	广州市番禺区大石街富丽家园永达大厦南座3号
联系电话	13710675962

产品详情

圆型齿同步带s1.5m、s2m、s3m、s5m、s8m、s14m、h8m、h14m

皮带齿形图	s1.5m、s2m、s3m、s5m、s8m、s14m齿形	h8m、h14m齿形
型号特性简介	s1.5m齿距1.50mm、齿底长0.98mm、齿高0.57mm、带高1.17mm最小带轮直径6.68mm，最小带轮齿数14，标准带宽有4mm、6mm、10mm	橡胶材料
	s2m齿距2.00mm、齿底长1.30mm、齿高0.76mm、带高1.36mm最小带轮直径8.91mm、最小带轮齿数14，标准带宽有4mm、6mm、10mm	橡胶/聚氨酯材料
	s3m齿距3.00mm、齿底长1.95mm、齿高1.14mm、带高1.94mm最小带轮直径13.37mm，最小带轮齿数14，标准带宽有6mm、10mm、15mm	橡胶/聚氨酯材料 跨距型
	s5m齿距5.00mm、齿底长3.25mm、齿高3.41mm、带高1.91mm最小带轮直径22.28mm、最小带轮齿数14，标准带宽有10mm、15mm、25mm	橡胶材料，有双面
	s8m齿距8.00mm、齿底长5.20mm、齿高3.05mm、带高5.30mm最小带轮直径56.02mm，最小带轮齿数22，标准带宽有15mm、25mm、30mm、40mm、60mm	橡胶材料，有双面
	s14m齿距14.00mm、齿底长9.10mm、齿高5.30mm、带高10.20mm最小带轮直径151.52mm、最小带轮齿数34、标准带宽有40mm、60mm、80mm、100mm、120mm	橡胶材料，有双面
主要用途	oa机器 — 复印机、传真机、电子计算终端机、打印机、x-y绘图机、文字处理机自动贩卖机— 售票机、检票机、兑换机、自动出纳机(atm)、纸币计算机家用电器 — 果汁机、搅拌机、缝纫机、吸尘器、电动工具电子应用 —	

电脑、录像机、鱼群探测机、探伤机、测深仪、机器人电子仪器 — 回转机、记录器、示波器、数据处理系统、各种试验机

木工机械纺织机器 — 纺纱机、捻纱机制纸机械 — 搅拌器、烘干机、压延机机床 — 钻孔机、车床、螺纹切削机、钻探机、磨床、铣床、nc车床其他 — 风扇、印刷机、玩具、医疗机器、健身器、印刷机

优点 最适合用于电脑、办公用电器等需要高精度顺畅回转的电脑及办公、家用电器类，能良好发挥圆形齿的优点。

实物图片

近距离实物图片

远距离实物图片

双面齿型图片

长跨距型图片

具体尺寸

详细尺寸请咨询我司业务部，020-34788939，马先

中国.广州邦鸿机械设备有限公司成立以来，一直从事进口工业皮带的销售。我们一直坚持专业多个行业、领域建立了良好的客户基础和商业信誉。我们知道：良好的服务是建立在齐全的系列及充裕的库存基础上的。因此，我们在广州建立了庞大的库存仓库及完善的皮带加工车间。我们经销的产品范围包括：各类传动带、平面传动带、输送带，另可作皮带接驳、加红胶、加工。我们是日本三星mitsuboshi、德国奥比optibelt、美国盖茨gates、日本版东bando、台湾三五内授权经销商。库存有：同步带、三角带、广角带、变速带、多沟带、输送带、平皮带、龙带。信你所需要的工业皮带绝大部分都能在我们的仓库里找到。我们一直维系着与供应商之间长期的合作关系，我们技术人员定期经国外生产厂商培训，客户在选购、安装、维修、设计中，我们均可提供专业意见，同时也将会得到生产厂家强大的技术支持。

本产品的品牌是MITSUBOSHI/日本三星，型号是S1.5M，S2M，S3M，S5M，S8M，S14M，H8M，H14M，传动带类型是同步带，材质是橡胶，周长是10（mm），齿数是100，适用对象是杀菌机,输送机,粘合机,烘干机,喷码机,包装机械,食品机械,其他，加工定制是是，带宽是45（mm），产品类型是传动带，是否进口是是，样品或现货是现货