

# 14M 聚氨酯开口同步带

产品名称	14M 聚氨酯开口同步带
公司名称	浙江捷通胶带有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:JIETONG 型号:14M 传动带类型:同步带
公司地址	中国 浙江 台州 三门县 海游街道西岙工业区（祥和路57号）
联系电话	86 576 83375158

## 产品详情

我厂生产的聚氨酯同步带采用进口聚氨酯原料与高强度、伸长率小的的钢丝绳经特殊工艺加工而成。为了增大其附着力，在表面上加上柔软的橡胶。此产品具有较高传动精度、良好的耐磨性、抗龟裂、性能稳

定等特点。非常适合高负载、高频率场合长期使用。|

pu开口同步带：

- 1.材质：聚氨酯，钢丝芯
- 2.宽度：6-100mm
- 3.长度：50m/100m /卷
- 4.特点：以钢丝绳为抗拉体，聚氨酯浇注，耐油/耐冲击/耐磨/美观等特点。
- 5.化学性能：防老化

防水解

防臭氧

抗酸碱

防油酯

6.工作温度：-30-80度，短时间可承受+110度

7.描述：开口同步带是以抗拉抗磨损的聚氨酯及高拉力负载的钢芯制成的。可靠性及尺寸稳定性是开口同步带的主要特性，盖茨皮带可生产在卷装开口带及接口带两种。它们是按公制长度以连续的生产过程生产出来的，钢丝拉力构件与两边平行。开口带是按50~100米/卷的标准规格生产的，但可按要求生产不同皮带。megalinear皮带通常用于直线移动及传动装置。接驳带：是以开口带加工成的，因此可生产任何长度的环形接口皮带。其多V形接口设计使聚氨酯皮带的接口区可抵抗较强的拉力。接驳带适用于传输用途是由于其长度不受限制，并可生产不同用途、齿形的皮带及增加不同的挡扳及覆盖物

8.生产范围 1) 陶瓷、玻璃、石材等磨边机专用同步带；

2) 各种聚氨酯开口同步带，接驳环型同步带，

3) 纺织行业专用加绿布同步带，大圆机用tt5牙带。

4) 绣花机皮带、木工机械皮带、印刷包装机械皮带、食品机械皮带;电子电器皮带。

5) 特殊齿型、导条、挡块等一次成型的聚氨酯同步带。

6) 各种皮带表面加pu、红胶、花纹及齿面开槽等加工。

7) 激光、喷绘、制药及印刷行业机用皮带。 目前现有开口同步带型号：at5、at10、at20、t2.5、t5、t10、h、l、xl、mxl、3m、5m、8m、14m、s2m、s3m、s5m、s8m、rpp8m，rpp5m等，长度一米以上可以接驳，加红胶、绿胶、草带、透明pu等。

型号(model type)	节距 (pitch length mm)	带厚(belt thickness mm)
(htd)3m	3	2.4
(htd)5m	5	3.8
(htd)8m	8	6
(htd)14m	14	10
at5	5	2.7
at10	10	5
at20	20	8
t2.5	2.5	1.3
t5	5	2.2
t10	10	4.5
t20	20	8
s2m	2	1.36
s3m	3	1.9
s5m	5	3.4
s8m	8	5.3
h	12.7	4.3
l	9.525	3.6
xl	5.080	2.3
mxl	2.032	1.14
rpp5m	5	3.5
rpp8m	8	5.5

本产品的品牌是JIETONG，型号是14M，传动带类型是同步带，材质是PU，适用对象是其他，加工定制是是，带宽是6-100mm (mm)