

压力机500吨，四柱油压机YTD32-500T

产品名称	压力机500吨，四柱油压机YTD32-500T
公司名称	安徽中瑞机床制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	额定排量:160L 额定压力:25 品牌:蓓林
公司地址	安徽省马鞍山市博望经济特区工业园
联系电话	86-05557168122 15655508918

产品详情

额定排量	160L	额定压力	25
品牌	蓓林	型号	YTD32-500T
油箱容量	700L	重量	24000KG
柱数	四柱		

特点与用途：y32系列四柱液压机，液压系列采用二通插装阀;电器控制系统可配“pc”可编程序控制器，并有独立的电器及液压动力机构。采用按钮集中控制，可实现调整、手动及半自动操作方式。该机种适用于拉伸、弯曲、翻边、校正、压装及冷、热挤压等工艺。根据用户需要可配备行程数显，压力数显等功能。性能特点:三梁四柱式结构, 经济实用。液压控制采用整体式插装阀集成系统，减少了泄漏点，动作可靠，使用寿命长。可实现定压、定程两种成型工艺，具备保压延时功能，延时时间可调。工作压力、行程可在规定范围内调节。采用按钮集中控制，具有调整、手动及半自动三种操作方式。适用领域：适用于金属材料的拉伸、冲裁（应选配冲裁缓冲装置）、弯曲、翻边、冷挤压等各种冲压工艺，还适用于校正、压装、粉末制品和磨料制品的压制成型以及塑料制品，绝缘材料的压制成型。可选附件或功能：

- 移动工作台
- 冲裁缓冲装置
- 光电保护装置
- 换模用浮动导轨和滚动托架
- 模具快速夹紧机构
- 行程、压力、速度数显、数控装置

液压系统加热、冷却装置

- 打料装置
- 换模小车
- 滑块安全栓
- 模具加热及温控装置
- plc可编程控制器
- 压边圈及驱动系统。

主要技术参数

项目		单位	型号规格												
			yd32-63b	yd32-100b	yd32-100e	yd32-200a	yd32-200c	yd32-315	yd32-315f	yd32-315h	yd32-315g	yd32-315w	yd32-500	yd32-500b	yd32-500f
公称力		kn	630	1000	1000	2000	2000	3150	3150	3150	3150	3150	5000	5000	5000
回程力		kn	-	196	196	-	280	400	1000	630	-	-	1000	1000	1000
顶出力		mm	200	165	315	380	240	600	600	600	600	600	1000	1000	900
滑块行程		mm	600	500	500	800	710	800	800	800	1700	800	900	900	1000
顶出行程		mm	-	200	200	-	200	250	300	300	-	-	350	350	400
开口高度		mm	1050	800	800	1200	1120	1250	1450	1450	2800	1200	1500	1500	1600
滑块速度	空程	mm/s	120	200	40	160	100	100	150	200	30	160	100	100	300
	工作		20-40	8-30	10-25	4-10	4-10	4-10	8-30	8-20	5-12	4-10	4-10	4-10	15-35
	回程		70	150	80	60	90	60	150	95	120	60	80	80	200
顶出速度	上升	mm	-	120	120	-	175	100	40-100	40-100	-	-	80	80	70
	退回		-	250	250	-	370	150	240	180	-	-	220	240	220
工作台尺寸	左右	mm	1600	630	630	2000	1000	1260	1260	1260	2000	2000	1400	2000	2500
	前后		1400	630	630	1500	940	1120	1160	1160	1710	1500	1400	1420	1500
机器外形尺寸	左右	mm	4650	2500	2500	2460	1380	3100	4485	4485	2600	2440	3800	4500	4100
	前后		2400	1430	1040	1540	2120	2120	2950	2950	1710	1850	3500	3500	2300
	地面以上高		3700	3215	2900	4500	3880	4295	4720	4720	6610	2900	5220	5220	6500
电动机功率		kw	22	11	11	22	22	22	39.95	39.95	50	22	44	44	93
项 目		单位	yd32-630	yd32-630a	yd32-630c	yd32-800	yd32-800a	yd32-1000	yd32-1000a	yd32-1000b	yd32-1000d	yd32-1600	yd32-2000	yd32-2000a	yd32-2500
公称力		kn	6300	6300	6300	8000	8000	10000	10000	10000	10000	16000	20000	20000	25000
顶出力		kn	-	1000	-	1800	1000	1000	1380	1380	-	2000	-	2500	-
回程力		kn	1200	1000	1250	1200	1100	1300	1250	1250	1380	1000	2600	2600	1000
滑块行程		mm	1100	900	900	1000	900	900	1000	1000	1250	1000	1000	1000	1200
顶出行程		mm	-	350	-	330	350	350	400	400	-	400	-	300	-
开口高度		mm	2100	1500	1800	1800	1500	1500	1800	1800	3200	1500	2500	2500	2500
滑块速度	空程	mm/s	150	80	100	150	100-120	120	200	200	200	150-200	150	150	150

	工作		4-10	4-10	8-20	10-25	5-12	5-12	5-20	5-20	5-18	5-12	4-10	4-10	5-12
	回程		60	50	100	150	90	90	60-150	60-150	150	150	80	150	120
顶出	上升	mm/s	-	80	-	67	65	70	170	85	-	50	-	40	-
速度	退回		-	240	-	145	200	200	470	200	-	80	-	120	-
工作	左右	mm	3000	1600	1550	2400	1500	1500	2500	3500	4000	2500	5000	2000	2800
台尺寸	前后		2250	1600	1600	1600	1500	1500	1800	2250	3000	1800	2400	2000	2400
机器	左右	mm	5000	5145	3400	4300	5100	4100	4750	9170	11200	8300	7600	8000	3650
外形	前后		2350	4600	4050	1600	4200	3200	2650	5650	4020	3000	3200	3000	5900
尺寸	地面		6300	6000	5775	7200	6000	6000	6020	6550	7925	5925	7500	7660	7530
	以上高														
电动机功率	kw		60	60	82	92.8	74	74	91.5	95.2	93.7	91.6	90	183	156