

起重机 桥式起重机 单梁行车

产品名称	起重机 桥式起重机 单梁行车
公司名称	南京德威马起重机械有限公司
价格	58000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:南京 型号:LD
公司地址	江苏南京市栖霞区马群街道仙林大道18号
联系电话	86 025 86600455 18061881088

产品详情

【温馨提示】：产品图片、价格及属性仅供参考详情以来电或旺旺在线咨询为准，真诚期待与您的合作！

ld型电动单梁起重机按gb3811-2008和jb/t1306-2008 标准设计，是与cd1、md1、wh164等型式的电动葫芦配套使用的车间吊运设备，广范应用于机械制造车间、冶金车间、石油、石化、港口、铁路、民航、电站、造纸、建材、电子等行业的车间、仓库、料场等。具有外形尺寸紧凑、建筑净空高度低、自重轻、轮压小等优点，是现代工业企业中实现生产过程机械化、自动化，减轻繁重体力劳动、提高劳动生产率的重要工具和设备。

ld型电动单梁起重机适用于在工作级别a3～a4，工作环境温度 - 25 ～ +40 ，相对湿度 85 % 的无易燃、易爆危险及腐蚀性介质环境条件下工作。起重量为1～20吨，跨度为4～31.5米。起重机电源为三相交流，额定频率为50hz或60hz。额定电压为220v～660v。电动机允许电压波动的上下限为±10%，起重机内部电压损失不大于3%。

起重机运行机构采用分别驱动形式，驱动、制动靠锥形转子电动机来完成，传动采用“一开两闭”式齿轮传动。

起重机操作方式可根据具体情况选择为地面操作、遥控操作和司机室操作，其中司机室操作有开式司机室和闭式司机室操作之分。地面操作运行速度一般为20 m/min、30 m/min、45 m/min。司机室操作运行速度一般为30 m/min、45 m/min、60 m/min。遥控操作时运行速度用户根据实际需要而定。起重机运行速度亦可设计成双速及变频调速等型式，用户如需要时，应在订货合同中予以注明。

该产品具有结构紧凑、刚性好、操作简便、噪音低、安全可靠、造型美观等优点。主要组成部分有：桥架、电动葫芦、电控系统。

电动单梁起重机的设计制造及检验符合gb/t3811、gb/t6067、gb/t1306、gb/t9008等有关标准。产品在吸收国外先进技术的基础上，采用新材料、新工艺、著名品牌的优质配套元器件，是具有高质量、高性能、低维修成本的产品，广泛用于工厂车间、库房、露天场地装卸搬运物料。主要性能特点：1、起重机整机由桥架、电动葫芦、大车运行机构、电控设备四大部分组成；2、起重机操纵方式分地面操纵和司机室操纵两种，司机室操纵大车运行速度较快，地面操纵大车运行速度较慢，用户需要时可以选取遥控器操纵；3、桥架：主梁为工字钢或工字钢+箱形梁的组合断面，端梁为型钢或钢板的焊接结构，主端梁采用高强度螺栓连接，安装方便、性能可靠；4、起升采用cd1（单速）/md1（双速）型电动葫芦，运行机构采用三合一驱动装置，为改善使用性能，按用户要求，起升可以采用国内外著名品牌的低净空电动葫芦，大车运行可以采用软驱动或变频调整。对吊运危险物品和液态金属等特殊需要的起重机，可以提供双制动器，增加电气控制的安全措施。5、电气控制有短路保护、失压保护、过流保护等多种安全保护，电气零部件选用国内著称企业的名牌产品，保证运行稳定可靠。6、本厂新设计生产有全面贯彻了iso、din、fem、iec等先进标准的电动单梁起重机，运行机构采用软启动电动机，使用性能全面提升，运行平稳可靠、噪音小、无冲击，使用寿命长，维护费用低，供用户选用。

热线电话：18061881088 热线 qq：1009056085

热线邮箱：18061881088@163.com

本产品的加工定制是是，品牌是南京，型号是LD，起重机类型是单梁起重机，操作形式是地操，结构形式是桥式，跨度是27.5（米），悬臂长度是0（米），有效起升高度是6（米），额定起重量是5（吨），适用范围是工厂、仓库、露天，大车运行速度是8（m/min），额定起重力矩是0（kN.m），最大回转速度是0（r/min），规格是LD5T-27.5M