

自走震荡划线机 途威 划线车

产品名称	自走震荡划线机 途威 划线车
公司名称	广州市途威路面机械有限公司
价格	55555.00/个
规格参数	品牌:途威 型号:TW-V 路面机械类型:划线车
公司地址	中国 广东 广州市 番禺区 广州市番禺区南村镇市新路941号
联系电话	86-02084769273 13560368868

产品详情

tw-v自走震荡划线机

tw-v self-propelled thermoplastic vibrating road marking machine

震荡标线简介

热熔震荡标线是一种国际上发达国家使用比较普遍标线，基线一般为2-3mm，凸台高度为3-7mm，汽车压过震荡标线时，汽车方向盘会左右小幅度摆动，车轮与震荡标线摩擦发出声响，提示疲劳、精神不集中的驾驶员按车道行驶或强制减速行驶，以提高车辆行驶的安全性。另一方面热熔震荡标线具有比普通热熔标线、常温标线更好的雨夜反光性能。据统计，采用凸起震荡标线后，可使养护路段事故率减少达40%以上。

技术参数

外型尺寸(长x宽x高)	1400 x1100 x1100mm
整机重量	240kg
玻璃微珠箱容量	10kg
搅拌桶容量	115kg
动力r	honda5.5hp汽油机
气缸工作压力	0.5mpa
行走驱动	液压无级变速
行走速度	0-10km/h

划线速度	> 400m/h (视涂料、基线厚度、凸台厚度而定)
爬坡度	30% (约16.5°)
凸台高度	1-10 (视涂料质量而定)
凸台间距	1-999mm任意设定, 误差 ± 5mm
凸台长度	1-999mm任意设定, 误差 ± 5mm
凸台宽度	标准型为: 150mm斗为3条25mm 200mm斗为4条25mm 300mm斗为4条30mm
基线厚度	1-5mm
微珠撒播方式	齿轮传动, 自动离合
加热方式	15kg液化石油汽

我司的tw-v自走震荡划线机, 该产品集液压系统、气动系统、机械系统、微电脑系统等组成, 可一次完成基线和凸台的施工。通过对微电脑控制面板的设置, 可划出任意凸台长度、凸台间距的震荡标线。

液压无级变速, 可前后方向自动行走, 不需要施工人员推动机器, 施工速度快、工作效率高。通过对液压系统、机械系统、气动系统的全新布局, 使整机结构更加合理, 更加人性化, 改变了国内外自走震荡标线机上的液化石油气瓶比人还高, 操作者被挡着前方视线的缺点; 合理的布局, 使整机重量大大减少了50kg。液压、气动、微电脑系统均采用国际知名品牌, 在我司设计的tw-v自走震荡划线机中得到更好的融合及发挥出更稳定的性能。震荡斗采用了多种特殊的材料及结构, 比普通划线斗更耐用。震荡斗上气动系统、机械系统的全新布局, 使气缸、电磁阀远离热源, 减小了气缸及电磁阀发生故障的机率。全新设计的微电脑控制部分: 通过对微电脑控制面板的设置, 可划出任意凸台长度、凸台间距的震荡标线。

硬件: 采用工业控制级别硬件配置, 改变以往民用级别硬件配置, 使微电脑硬件在稳定性上提高一个级别。

软件: 全新编写的程序软件, 更加有效地发挥出硬件性能。另外设置了更多合理的设定, 如倒后行走时活动板不会上下动作; 刚划的线需要补线时接着原线的位置, 误差仅在3mm范围。

本产品的品牌是途威, 型号是TW-V, 路面机械类型是划线车, 发动机型号是GX160, 额定功率是4 (kw), 辊轴直径是80 (mm), 额定转速是3600 (rpm), 摊铺厚度是8 (mm), 摊铺宽度是150 (mm), 摊铺速度是4 (m/min), 铣刨宽度是1 (mm), 铣刨深度是1 (mm), 搅拌能力是1 (kg), 行驶速度是4 (m/min), 爬坡能力是30 (%), 冷料仓容积是0.15 (m³), 整机重量是250 (t), 生产能力是1 (t/h)