

四柱油压机万能油压机YTD32-200T

产品名称	四柱油压机万能油压机YTD32-200T
公司名称	安徽中瑞机床制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	额定排量:63L 额定压力:25 品牌:蓓林
公司地址	安徽省马鞍山市博望经济特区工业园
联系电话	86-05557168122 15655508918

产品详情

额定排量	63L	额定压力	25
品牌	蓓林	型号	YTD32-200T
油箱容量	400L	重量	12000KG
柱数	四柱		

特点与用途：y32系列四柱液压机，液压系列采用二通插装阀;电器控制系统可配“pc”可编程序控制器，并有独立的电器及液压动力机构。采用按钮集中控制，可实现调整、手动及半自动操作方式。该机种适用于拉伸、弯曲、翻边、校正、压装及冷、热挤压等工艺。根据用户需要可配备行程数显，压力数显等功能。性能特点:三梁四柱式结构, 经济实用。液压控制采用整体式插装阀集成系统，减少了泄漏点，动作可靠，使用寿命长。可实现定压、定程两种成型工艺，具备保压延时功能，延时时间可调。工作压力、行程可在规定范围内调节。采用按钮集中控制，具有调整、手动及半自动三种操作方式。适用领域：适用于金属材料的拉伸、冲裁（应选配冲裁缓冲装置）、弯曲、翻边、冷挤压等各种冲压工艺，还适用于校正、压装、粉末制品和磨料制品的压制成型以及塑料制品，绝缘材料的压制成型。可选附件或功能：

移动工作台

冲裁缓冲装置

光电保护装置

换模用浮动导轨和滚动托架

模具快速夹紧机构

行程、压力、速度数显、数控装置

	工作		4-10	4-10	8-20	10-25	5-12	5-12	5-20	5-20	5-18	5-12	4-10	4-10	5-12
	回程		60	50	100	150	90	90	60-150	60-150	150	150	80	150	120
顶出速度	上升	mm/s	-	80	-	67	65	70	170	85	-	50	-	40	-
	退回		-	240	-	145	200	200	470	200	-	80	-	120	-
工作台尺寸	左右	mm	3000	1600	1550	2400	1500	1500	2500	3500	4000	2500	5000	2000	2800
	前后		2250	1600	1600	1600	1500	1500	1800	2250	3000	1800	2400	2000	2400
机器外形尺寸	左右	mm	5000	5145	3400	4300	5100	4100	4750	9170	11200	8300	7600	8000	3650
	前后		2350	4600	4050	1600	4200	3200	2650	5650	4020	3000	3200	3000	5900
	地面以上高		6300	6000	5775	7200	6000	6000	6020	6550	7925	5925	7500	7660	7530
电动机功率	kw		60	60	82	92.8	74	74	91.5	95.2	93.7	91.6	90	183	156