

QD型5-50t双梁吊钩桥式行车

| | |
|------|---|
| 产品名称 | QD型5-50t双梁吊钩桥式行车 |
| 公司名称 | 河南省发达起重机有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:发达 型号:QD型10t |
| 公司地址 | 长垣市魏庄工业区（注册地址） |
| 联系电话 | 86-0373-8616755 18636113962 13569862516 |

产品详情

双梁桥式起重机

1.双梁桥式起重机操作室分开式、闭式、保温三种。2.双梁桥式起重机操纵室平台入口分侧面、端面、顶面三种。3.h。为大车缓冲器增加的高度。4.双梁桥式起重机分室内、室外两种。订货时应注明工作环境的最高、最低气温及电源种类等技术要求。5.增加了超载限制器、大屏幕显示器及各种保护装置，进一步增加了使用过程中的安全性。

1简介

1.双梁桥式起重机操作室分开式、闭式、保温三种。2.双梁桥式起重机操纵室平台入口分侧面、端面、顶面三种。3.h。为大车缓冲器增加的高度。4.双梁桥式起重机分室内、室外两种。订货时应注明工作环境的最高、最低气温及电源种类等技术要求。5.增加了超载限制器、大屏幕显示器及各种保护装置，进一步增加了使用过程中的安全性。6.双梁桥式起重机一般都采用的空中操作方式，他与其他的地操起重机有所不同。

空操就是在起重机下面有一个单独的小型的操作室，而地操则是操作人员拿着遥控操作。

2特点

双梁桥式起重机主要由桥架、大车运行机构、小车、电器设备等组成。根据使用频繁程度不同，分为a5、a6、a7三种工作级别。吊钩桥式起重机动作操纵全部在司机内完成。

双梁桥式起重机

双梁桥式起重机主要参数：起重量：5～10吨，16/3.2～50/10吨，75/20～100/20吨，100/32吨

跨度：10.5～31.5米，13～31米。起升高度：6～22米。

3设计优点1.双梁桥式起重机首创蜂窝梁设计，具有自重轻，载荷大，抗风能力强等特点。2.独特的钢销联接，不但牢固可靠，而且拼装时间短。3.灵活的杆件支腿，工地转向可拆成单件，运输方便。4.最小的装机容量，解决了野外施工用电的困难。

本产品的加工定制是否，品牌是发达，型号是QD型10t，起重机类型是双梁起重机，操作形式是空操、遥控根据用永要求确定，结构形式是箱形，跨度是 31.5m（根据用户要求确定）（米），悬臂长度是0（米），有效起升高度是根据用永要求确定（米），额定起重量是10（吨），适用范围是钢厂仓库机加工等，大车运行速度是根据用永要求确定（m/min），额定起重力矩是根据用永要求确定（kN.m），最大回转速度是0（r/min）