徐工XE265C中大型挖掘机-

产品名称	徐工XE265C中大型挖掘机-
公司名称	徐州旭非工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:徐工 挖掘机械种类:履带挖掘机 挖掘机械大小:中型
公司地址	中国 江苏 徐州 云龙区 铜山路21办公楼1-205室
联系电话	86 0516 82327298 13382693697

产品详情

项目	单位	参数
操作重量	kg	25500
铲斗容量	m3	1.05～1.25
发动机		
发动机型号		isuzu cc-6bg1trp-05
直喷		√
4冲程		√
水冷		√
涡轮增压		√
空空中冷		√
缸数		6
发动机输出功率/转速	kw/rpm	135.5/2150
最大扭矩/转速	n.m	637/1800
排量	l	6.494
主要性能		
行走速度	km/h	5.9/4.0
回转速度	r/min	11.3
爬坡能力	/	≤35
接地比压	kpa	50.1
铲斗挖掘力	kn	161
斗杆挖掘力	kn	125
最大牵引力	kn	194
液压系统		
主泵		2个柱塞泵
主泵额定流量	l/min	2×256
主安全阀压力	mpa	34.3/37

行走系统压力	mpa	34.3
回转系统压力	mpa	28
先导系统压力	mpa	3.9
油类容量		
燃油箱容积	l	400
液压油箱容积	l	240
发动机油容量	l	25
外形尺寸		
a总长	mm	10160
b总宽	mm	3190
c总高	mm	3100
d转台宽度	mm	2830
e履带长度	mm	4640
f底盘总宽	mm	3190
g履带宽度	mm	600
h履带轴距	mm	3842
i轨距	mm	2590
j配重离地间隙	mm	1100
k最低离地间隙	mm	485(不含齿高)
l尾部最小回转半径	mm	2985
工作范围		
a最大挖掘高度	mm	9662
b最大卸载高度	mm	6810
c最大挖掘深度	mm	6895
d8英尺水平面挖掘深度	mm	6750
e最大垂直挖掘深度	mm	5480
f最大挖掘半径	mm	10240
g最小回转半径	mm	3850
标配		
动臂长度	mm	6000
斗杆长度	mm	2960
斗容	m3	1.2

・亮点：操控性好；节能，油耗低；工作效率高；复合动作更协调；全新外观涂装及标识方案，整机更加稳重、大气；嵌入式7英寸超大液晶屏电子监控器，can总线通讯。

一、高端配置，性能卓越1、原装进口五十铃发动机，动力更强劲，燃油消耗低，最优化的系统匹配，保证整机的综合性能充分发挥。2、进口高端配置液压件，高质合理的匹配，卓越优良的性能。3、嵌入式7英寸超大液晶屏电子监控器，更方便用户；can总线通讯，有效降低电气故障率。4、选用高质量空气滤清器，为发动机提供更好的保护，即使在粉尘较多的环境中也能保证进气质量，保证发动机有效工作。5、使用最新燃油过滤器，提高过滤性能，保证了进油质量，提高了发动机在恶劣工况下的运行可靠性。6、主控制器安装驾驶室内部内饰板内，可以有效地防止控制器被盗。

二、高品质驾驶享受1、采用高强度的封闭式结构，增加了驾驶室整体的强度和刚度，提高了操作安全性。2、采用液体密封防震橡胶，进一步降低了震动和驾驶室内的噪音，有效地减轻了操作人员的疲劳。3、大容量冷、暖两用空调，确保室内快速升温、制冷，稳定高效能耗低。4、豪华舒适的驾驶室采用360°全景玻璃设计，整机视野开阔，为操作者营造一个舒心的工作环境，驾驶室内饰升级，更加符合人机工程学设计。5、基于人机工程学理念而设计的新式悬浮座椅，舒适感大大加强，悬浮气囊可随体重调节座椅高度，操作更舒适。

三、坚固高效，持久耐用1、新结构扶手强度更高，可有效解决扶手长时间使用后出现的断裂问题。2、底盘升级，使用强化x型横梁结构，提高了横截面的强度，整机耐久性好，延长使用寿命。3、结构件进行有限元分析，并根据受力情况，关键部位强化设计，确保在多样化、高强度作业中的耐用性。4、斗杆具有再生功能，全面提高整机的作业效率、协调性和稳定。5、油箱升级，更安全实用。

四、便捷的维修保养1、伸手可及的日常维修保养点：无论是燃油滤、机油滤、先导滤还是水箱、电器均可以站在地面上直接维修保养，操作简单易行，节省成本。2、集中电器控制箱外置，更方便维护。3、侧门开启固定更方便。

・选配部分选配：可选配破碎锤、低温启动装置、落物防护等，拓宽机器应用领域；挖斗标配1.2,选配1.25土方斗,1.05岩石斗。

本产品的品牌是徐工，挖掘机械种类是履带挖掘机，挖掘机械大小是中型，传动方式是液压，铲斗容量是1.05～1.25（m3），发动机功率是135.5（kw），最大挖掘宽度是10240（mm），最大挖掘深度是6895（mm），回转速度是11.3（rmp），爬坡能力是≤35（°），适用范围是通用，产品类型是全新，型号是XE265C