

液压小型挖掘机勾机挖土机

产品名称	液压小型挖掘机勾机挖土机
公司名称	泰安嘉和重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:徐工 挖掘机械种类:轮胎挖掘机 铲斗容量:1006 (m3)
公司地址	泰安市泰山区徐家楼宅子村
联系电话	86 0538 6806188 13385487288

产品详情

炎炎夏日将近 挖掘机防暑降温正当时

夏日一到，挖掘机在干活的时候容易出现挖掘机开锅现象，我们该如何防止这一现象发生?出现挖掘机开锅的情况后应该如何处理呢?

挖掘机降温装置的改进方案：

方案三：在平台内的两侧设计一个圆筒式蒸发器，这样内有蒸发器、双向膨胀阀，外有保温层保温，利用这种方式，就不易出现膨胀阀冰堵、气流液堵、压缩机磨损等现象，同时还可保护高低压阀板，制冷效果和方案一相同。但必须以具备冷冻油回油弯和电磁阀设备为前提。因为电磁阀可以保护压缩机，从而可避免大量的冷气进缸;冷冻回油弯可以确保压缩机的润滑不受到影响及回气管结微霜。现有挖机制冷系统也可采用此方案。

方案四：可在驾驶室的座位后面改进现有的蒸发器，方法根据具体车型而定。这样就可利用离心风机将冷温送向散热器，从而可快速降温。强大的冷空气吹向散热器、发动机及液压系统，使这三者达到最佳制冷效果，这样就确保了驾驶室的温度在15~18摄氏度之间，且经济性强。

以上四种关于挖掘机降温的改进方案，看哪种更适合您，希望能给您带来帮助。

泰安嘉和重工机械有限公司

挖掘机怎样怎样停放才最安全

第五，上下拖车时的注意事项

小挖的平板车较高，上车时将推土铲升至最高点，开至平板车后部位置并保持20公分距离，并任何时候都尽量保持两者在同一条直线上，铲斗平放在平板车中间位置并撑起机身，同时操作收小臂与前进动作，此时履带前部已经放置在平板车上，驾驶员控制好自身产生的惯性作用，抬起铲斗旋转方向平放至后方合适位置，可稍微靠左放置，方便在后退时观察履带行走与板车的距离，撑起铲斗，履带与平板车车厢平行，同时伸出小臂并控制履带前进，保持行进方向不偏离预留位置，剩下的就是收回铲斗平稳放置了。

大挖上所配平板车底盘更低，操作难度也较小，仅需调整机械上下车方向不偏离即可。托运过程中同样有很多需要注意的事项，这里就不一一解说了。

（未完待续）

泰安嘉和重工机械有限公司

本产品的品牌是徐工，挖掘机械种类是轮胎挖掘机，铲斗容量是1006（m³），最大挖掘宽度是3020（mm），最大挖掘深度是3739（mm），型号是2420