

# 橡胶道口 钦涵 P50P60P43

产品名称	橡胶道口 钦涵 P50P60P43
公司名称	三门县钦涵橡胶厂
价格	380.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:钦涵 型号:P50P60P43
公司地址	三门县珠岙镇吴岙村三沿片52号
联系电话	86 0576 83326326

## 产品详情

联系电话：13116535311

橡胶道口板适用与铁路、公路平交道口，城市轻轨道环形线路平交道口，以及车站站台、车站行李车过道、货场、车辆段检修车间内、外专用线，企业、矿山专用铁路、公路平交道口。铺面板采用新配方并添加尼龙嵌丝或子午线合成，橡胶表面耐磨、耐腐蚀、高强度、抗压、耐冲击、绝缘效果好等。标准化设计制造，互换性强，安装简单，铺设方便。由于橡胶胎体有极好的减震性，车辆行人通过平稳、快捷、安全，可免除日常的维护和修理。板上设有轮缘槽，铁路专用道钉同枕木栓接，整体性好，外形美观舒畅，便于清扫保洁和管理。整体密封效果极佳，防滑、防湿，雨雪天气可保持表面干燥。橡胶嵌丝道口板目前是最先进的产品，属国内空白，取代原来的钢筋水泥铺面板，具有随力强，防震性能，绝缘性能好，耐磨，屡经压缩变形少，强性高，耐老化，不翻泥浆，使用寿命长等特点，经模拟由15万次提高到45万次，使用寿命长达10-15年，符合铁路提速及环保要求。使用它可提高机动车辆的运输能力，减少道口维修次数，避免因机动车辆熄火而引起的交通事故。无论从安全，经济，环保，社会效益等方面都值得推广应用。（水泥道口板容易损坏，铁道口板噪音大。）该产品较原铺面板使用寿命高达3倍以上.并获得铁道部证认可的定点生产企业（特许证书编号tx-621-0127）。

铁路道口板产品一览表

型号	规格单位 (mm)			重量 (kg)	安
	长度	宽度	高度		
p60kg-1	1650	750	202	250	轨
p60kg-2	1650	490	160	140	轨
p50kg-1	1100	750	175	200	轨
p50kg-2	1100	480	175	100	轨

## 技术参数

项目	单位	标准	实际达到
硬度	邵氏度	72-82	81
工作电阻		10	5.2x107
拉伸强度	mpa	12.5	18.4
扯断伸长率	%	250	291
200%定伸应力	mpa	9.5	11.8
压缩永久变形	%	30	17
	热空气老化 100	72h后	
拉伸强度	mpa	10	14
扯断伸长率	%	150	152

本产品的加工定制是是，品牌是钦涵，型号是P50P60P43，适用范围是铁路公路平交道口，材质是橡胶